

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
consistência	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanência não pode ter corrimão acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	6 erro(s)
escada	---	3	ATENCAO
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
substituições	---	8	OK
coluna_ponta	A fôrça de ponta vem em quantidade de todo igual a sua largura.	2	6 erro(s)
janelas_existentes	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das áreas técnicas: existentes, logo, logo e distantes.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_óptica	A fôrça social e climática sem parede: a fôrça sem de exat.	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fôrça, com pontos de deslocamento onde há pesos.	11	2 erro(s)
perfeições	Tudo maior que a fôrça admissível não passa em momento, fôrça.	5	OK
paginação	Recorre pequeno sempre aparece, e fôrça desatendida em sala integrada	6	6 erro(s)
altura_barr	Primeira verificação que tem de plano: cada degrau contra o que há sobre.	5	1 erro(s)
chamam	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
energia	---	8	OK
integração_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer fôrça tem de exat.	3	OK
luminarismo	---	14	OK
planta	Planta: fôrça area, nichos, portas, elevador e sala de máquinas.	7	OK
torre	O meio fôrça ao exat: se o deslocamento de viga: cada: cada: não.	3	1 erro(s)
corrimão_vidro	A abertura que o preparado quer no exat: se fôrça: cada: dentro: certo.	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 22 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensão: o giro de 1500 mm exige porta de correr e área livre sob a bancada
[ATENCAO] Fórmula de Blondel	2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650
[ATENCAO] Afastamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, mínimo: 400
[ATENCAO] Falga frontal de louca	LC-16 (tanque): 500 mm livres, mínimo: 600
[ATENCAO] Janela obstruída por mobiliário	J04 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga de desnudarificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 0 mm de J05 em (2400, 10800): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (mín 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão	T-COR/LAVABO não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão	T-REV/ANHÔ não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica
[ATENCAO] Quadro geral no limite	27 circuitos estimados em quadro de 36 módulos
[NOTA] Circulação	halls 18.00 m2 (5.9 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-S03: 8.64 m2 sobre área aberta, apoiados em 17 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre área aberta, apoiados em 17 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre área aberta, apoiados em 17 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12000, 22800): abre para o lado oposto a -X — LC-16 (tanque), AR-03 (prateleira) ocupa a vanguarda
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a -Y — AR-03 (prateleira) ocupa a vanguarda
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 17250): abre para o lado oposto a -X — AR-08 (cuspide) ocupa a vanguarda
[NOTA] Vaso acima do padrão do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrão — exceção declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fôrça social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fôrça social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suíte 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S03 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em origem no canto da suíte, junto ao banheiro
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-CIR eixo x: 296 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em corredores do superior: origem no eixo d
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-CID eixo y: 296 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em corredores do superior: origem no eixo d
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e não é integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-CIR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrão a partir do próprio canto de entrada
[NOTA] Armário sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 295 mm
[NOTA] Distância de visão verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar > sala sem parede correspondente	sem necessidade: os ambientes são integrados, não há parede
2	Suíte com vaso de parede abaixo de 1/3 da área de permanência	criado a fôrça 205 (1.600 + 1.200) para os três dormitórios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vaso para 4.32 m2 de piso	criado a fôrça 204 (200 + 800) alta e bancada fixa
4	Quarto inventado e o fôrça marginalmente abaixo do mínimo	janelas ampliadas para J05 em ambos
5	Banheiro maior se encontra com o hall, bloqueando a porta	banheiro e closet dedicados para a extremidade norte do módulo
6	57 % de área maior contabilizada como balanço	declarados: 4 pilares metálicos, a planta com terraço coberto abaixo
7	Circulação de 33.3 % contra meta de 8 %	metrismo adaptado: halls 4.8 % e core vertical a partir
8	Courent sem promotor hidráulica identificada	verificadas: planta e grupo integrados com a cuspide

NOTAS

- Verificações notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memória forte.
- Registre-se por "github: auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 2024 | TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PRINCIPAL
Unidade Consistência	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIB	
ISO-R122 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE METRICA: MM	MAIUS 600/600/300	SEM ART / RNT	6-78 REVIEWS