



REGRAS DE FURACÃO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RACÃO
Furo central na alma	sempre	a alma é moldada a frio; cortar a alma a quente é right?
Diâmetro máximo	50% da alma (50 mm em 1x4 90)	o corte deve ser a carga crítica de flambagem local
Distância entre cortices	400 mm	função preventiva quanto ao corte no furo maior
Distância do apoio (montado)	250 mm	o deslocamento é imposto pelo do apoio
Distância do apoio (pelo)	400 mm	idem, com vão maior e maior maior
Hélio quando mediant	chato de 1,50 mm produzidos no conform	reforço a alma de alma perfurada
Distância disponível	400 mm	devido ao deslocamento de 250 mm passa água, nunca no montado

NOTAS

- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR I MANAUS - IMI (SOIS TAPADA-IV)			
PROJETO DE ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	LEGENDA	REVISOR
Lista Consolidada 000152 (previsto)	indicada FORMATO A1 MATERIAL 600/300/200	ESTUDIO PRELIMINAR RIS NÃO LIBERADO PARA OBRA SENA IPT / IMT	21 de 18 REV. RIS