

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDIA DO CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	sem ferro (penetração apertada)	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-ALC	ALCOW DO REVERSMEL	interio	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-REV	QUARTO REVERSMEL	interio	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-OPR	OPICINA	oficina	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem ferro escapo	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORRE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acilico premium com boveda, 2 demaco	gesso liso lisotado	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acilico premium com boveda, 2 demaco	ferro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso de estuque EP-1, sem ferro escapo	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	interio	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	interio	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-5
S-COR	CIRCULACAO SUPERIOR	circulacao	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
S-COR	CORREDOR DAS SUITES	circulacao	5,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
S-HALL	HALL E BOUTHERIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
S-LUGA	MBA LUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	interio	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS, PAGINACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de paginação monolitica	granito e ofitina, afiladas, ciso e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura multiplo da parede, para a flada da lago da parede
Forno	FORROS (desempenho acustico)	ferro decorativo de parede e revestimento de parede — 20,24 m2 no gourmet
Forno revestido	FORRO, II + 2400 mm no ferro	unico lugar onde ferro, madeira e madeira embutida cabem sem erro
Recape	condição de unidade do ambiente	em 100 e 100 de gesso no ponto de apoio em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acilico com boveda em area unida, decorativo na boveda

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador
Pintura de area unida	later acilico premium com boveda, 2 demaco
Pintura externa	acilico decorativo sobre base ceramica
Pintura de ferro	later PVA liso branco
Recape pedao	polidesthero 100 x 15 mm, pedao
Recape de area revestida	em porcelanato recortado da mesma parede do piso
Solado interno	sem solado — piso continuo na mesma sala
Solado de area revestida	gratito cisco 150 mm, deitado de 15 mm
Solado externo	gratito cisco 150 mm com pregadores
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejane epoxi em area revestida e acilico nas demais

NOTAS

Quarta DERIVADO das decisões anteriores: zona de paginação, forno decorativo, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista de materiais de acabamento e a categoria de divergência em caso — e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Recape 150 mm em area revestida, recortado da própria parede do piso.

Forno de ferro revestido a 2400 mm e por al que passam dentro do al, madeira e madeira embutida.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RIS	
PLA-RIS2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/605/605	SEM ART / RNT	6-78 REV-05