



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTE	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-01U	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e foco de visao	perdeite: nao agressiva	3000	4500
PA-02	T-01U	Jabuticabeira (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-01U	Visco com Sarracenia e Zantedaia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em meio	900	1200
PA-04	T-01U	Palmeira acia (Guapeira densa)	10 x 15 m	3	verticalidade no canto noroeste, a sudoeste da praça	foculdade, proxima ao tronco	1000	4500
PA-05	T-01U	Visco com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do hall	em meio	900	1800
PA-06	T-01U	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, horizontal e copo baixo no vaso, o 500 mm	em meio	900	3000
PA-07	T-01U	Semir verde (dura e verde)	---	3	acabamento perimetral com a varanda, onde não chega chuva	em meio	0	1800
PA-08	T-01U	Piso branco (dura)	1000x1000	0	permeabilidade e albedo alto no entorno do deck, no lago	---	0	5400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	RELAO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permitir rega variavel e variavel em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com variavel, rega profunda com variavel
Densidade media	65 L/Linha	antes em estimativa de 100 L/Linha, agora em correspondencia aos setores
Fuente	rede publica, com regador e filtro de 150 mesh no cabedal	gravidade disponha bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: mangueira inferior, não muito fechada e não seca	gotejamento profundo para irrigacao e monitoria a fachada
Area de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	333,72 m² (41,71 % do total)
Lei 1.282/2007 (Povo Agente)	estágio acima de 500 m² — não chega (falha de 560,20 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (15,524)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (22,10 L/s) (2,78 L/s)
Vazão de retenção	4,48 m³ / s (equivalente de 14,10 L/s durante 10 min)
Cálculo de descarga	20,55 m/s, calculado na rede de drenagem, baseada em 10 m/s
Por que não se usa mais	46,367/1400 por decisão do proprietário em RS2

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto terreno: a ancora sobrenova ANTES de o sul chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o sul. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 65 L/Linha em média.
- * Fonte: rede publica, com regador e filtro de 150 mesh no cabedal