

1 AGUA (azul, a 400 mm) E ESGOTO (marrom, sob o piso) — TERREO
ESCALA 1:75

PAINEL	PAREDE	RAV	COMP. mm	DIÁMETRO POR MONITORE	NOTA
TP02-1	TP02	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	7
TP02-2	TP02	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	7
TP02-3	TP02	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	7
TP02-2	TP02	T	600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	2
TP08	TP08	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	6
TP12-1	TP12	T	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	5
TP12-2	TP12	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	7
TP13	TP13	T	4050	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	6
TP09	TP09	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	6
TP19	TP19	T	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	5
TP04	TP04	T	600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	2
TP25	TP25	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	6
TP07	TP07	T	7500	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	13
SP02	SP02	S	1200	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	3
SP03-1	SP03	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	7
SP03-2	SP03	S	1200	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	3
SP04-1	SP04	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	7
SP04-2	SP04	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	7
SP04-3	SP04	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	5
SP04-4	SP04	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	5
SP05	SP05	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	7
SP06	SP06	S	1200	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	3
SP07	SP07	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	5
SP10-1	SP10	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	7
SP10-2	SP10	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	7
SP10-3	SP10	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	7
SP12-1	SP12	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	7
SP12-2	SP12	S	1200	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	3
SP14	SP14	S	1200	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	3
SP15	SP15	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	5
SP16-1	SP16	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	7
SP16-2	SP16	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	6
SP17-1	SP17	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	7
SP17-2	SP17	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	7
SP17-3	SP17	S	600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø22 a 400	2

2 AGUA (azul, a 400 mm) E ESGOTO (marrom, sob o piso) — SUPERIOR
ESCALA 1:75

CD	USO	TIPO
RG-GERAL	saída de reservatório (barilete)	registro de gaveta - válvula de retenção DN20
RG-COL-S	canal de esgoto	registro de gaveta DN20
RG-COL-T	canal de telhado	registro de gaveta DN20
RG-T-COR	entrada de canal de T-COR	registro de gaveta DN20
RG-T-REV	entrada de canal de T-REV	registro de gaveta DN20
RG-S-S02	entrada de canal de S-S02	registro de gaveta DN20
RG-S-S03	entrada de canal de S-S03	registro de gaveta DN20
RG-S-S05	entrada de canal de S-S05	registro de gaveta DN20
RG-T-FLAV	entrada de canal de T-FLAV	registro de gaveta DN20
RG-T-F09P	entrada de canal de T-F09P	registro de gaveta DN20
RG-T-C02Z	entrada de canal de T-C02Z	registro de gaveta DN20
RG-T-G0U	entrada de canal de T-G0U	registro de gaveta DN20
RG-T-C0NP	entrada de canal de T-C0NP	registro de gaveta DN20
RP-LC-01	box LC-01	registro de pressão DN20
RP-LC-06	box LC-06	registro de pressão DN20
RP-LC-09	box LC-09	registro de pressão DN20
RP-LC-12	box LC-12	registro de pressão DN20
RP-DX-01	BoxTA_externa DX-01	registro de pressão DN20

O QUE CADA PAREDE ESCONDE (72 paredes; as 44 mais carregadas)

PAREDE	DE ATÉ (mm)	R/L m	ÁGUA m	WWT	PTS	CDTAR	
WS04	7000.12000.10000.20000	en	264,8	7	54	40001400	
WS-17	7000.12000.10000.10000	en	207,9	14,9	12	100	40001400
WT-12	12000.12000.12000.18000	en	238,2	18,2	4	59	40001400
WT-05	9400.9000.4400.12000	en	241,7	0,0	7	70	1450
WT-23	9600.12000.12000.10000	en	247,7	14,3	11	47	40001400
WT-18	2400.13000.12000.12000	en	206,9	0,0	18	43	1450
WT-07	9600.12000.9000.12400	en	171,4	9,8	23	30	40001400
WT-17	9400.9000.10000.9000	en	166,6	0,0	6	83	1450
WT-08	12000.12000.12000.18000	en	264,4	7,2	9	49	40001400
WT-27	2400.2400.9000.36400	en	18,8	12,2	7	6	40001400
WT-09	10200.9000.10000.11400	en	179,5	0,0	4	77	1450
WT-16	11000.11400.12000.11400	en	124,9	0,0	3	79	1450
WT-11	12000.11400.12000.13200	en	177,9	0,0	3	79	1450
WS-10	9000.10800.11800.14800	en	171,1	10,8	5	10	40001400
WS-12	9600.12000.11400.12000	en	164,8	3,6	7	37	40001400
WS-20	7000.12000.7000.12000	en	142,0	2,2	7	72	40001400
WS-09	9000.12000.9000.10800	en	154,4	10,8	1	5	40001400
WT-03	16400.14000.6400.16000	en	113,3	0,0	8	39	1450
WS-07	12000.16000.12000.12000	en	215,5	7,2	4	14	40001400
WS-21	9000.12000.4000.12000	en	151,6	19,6	1	45	40001400
WS-14	9600.13000.7000.13000	en	161,8	3,6	0	45	40001400
WT-02	2400.12000.2400.12400	en	102,8	3,3	18	20	40001400
WT-14	14900.12000.14900.14900	en	180,0	0,0	2	38	1450
WT-01	9600.12400.9600.12400	en	155,8	6,0	2	6	40001400
WS-15	9000.12000.11400.13000	en	124,4	7,2	0	4	40001400
WS-05	11400.9000.11400.13000	en	121,6	9,0	5	10	40001400
WS-22	7000.12000.7000.9000	en	148,0	4,8	0	6	40001400
WT-04	12000.10800.12000.13200	en	201,2	4,0	9	14	40001400
WT-13	11800.10800.12000.23400	en	289,9	3,0	3	10	40001400
WT-20	12000.12000.10000.12000	en	165,5	3,6	1	16	40001400
WT-25	12000.12000.12000.22000	en	140,0	0,0	0	75	1450
WT-30	2400.12000.2400.21000	en	190,9	0,0	0	19	1450
WS-04	9600.14000.9600.22000	en	181,1	2,4	4	7	40001400
WS-06	11400.12000.11400.12000	en	151,1	3,6	5	4	40001400
WS-19	9000.12000.12000.12000	en	151,6	27,6	10	10	40001400
WT-08	2400.13000.4200.10000	en	162,0	0,0	0	19	1450
WT-22	2400.12000.5400.10000	en	102,1	0,0	1	26	1450
WS-11	2400.12000.4000.12000	en	141,0	0,0	2	7	1450
WT-16	10800.12000.12000.23000	en	172,2	1,0	3	7	40001400
WS-23	11400.9000.11200.9000	en	167,7	1,8	3	6	40001400
WS-17	11800.22000.13000.20200	en	261,2	0,0	3	6	1450
WS-10	12800.12000.12000.20000	en	190,0	0,0	0	6	1450
WT-18	10800.12000.12000.23000	en	172,2	1,0	3	7	40001400
WS-23	11400.9000.11200.9000	en	167,7	1,1	5	5	40001400
WS-01	2400.12000.4000.12000	en	133,9	0,0	4	5	1450

FIXADORES DE AGUA E ESGOTO (H)

ITEM	QTD	UN
base de proteção no furo de 32 mm (montante atornado)	354	un
clip de PEX no montante (a cada 600 mm)	273	un
clip de PEX no telhado (a cada 600 mm)	26	un
base de fixação entre montante e telha da horizontal bruta	21	un
monte de montagem do esgoto a tela do telhado (a cada 1,5 m)	37	un
atracadura tubular de esgoto no montante (a cada 1,5 m)	25	un

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
base placa de água atornada em parede	21 peças	OK
pressão com o parafuso real	indício em peças atornadas (gravidade ou TC 1-6)	OK
registro na placa em montante	25 montes sob o peso de a parafusado a vertical	OK
base tubular sobre a tela	32 mm entre os (uma placa de R0)	OK
tubo elétrico e hidráulico atornado	200 mm entre os (uma placa de R0)	OK
pressão LC-01	válvula x 1/2" 1000 mm 10 MPa, diâmetro 40 MPa (m)	OK
pressão LC-01	10 MPa (pressão R0)	OK
pressão LC-02	pressão a 1400 mm 10 MPa, diâmetro 43 MPa	OK
pressão LC-02	10 MPa (pressão R0)	OK

NOTAS

* PEX DN20 da coluna AT-01 em cada placa, CENTRO da parede a 400 mm por furo de 32 mm (que a fabricação passa a ser em 30 paredes), sobre na parede até a placa 124.2 m em 10 paredes, 304 montantes atornados.

* Espiga R0RCA em montante (DN20) e mais a base maior que mais (até) 80.2 m sob o piso — envelopado no radiador, entre as vigas no entrelaçado — até a parede do a canal, no a parafusado a vertical (PR-02).

* Mapa de instalação: 72 paredes brutas elétricas água, Placa de água, pressão de placa e furo de montante furo (do furo 200-450 (água) e 1400-1.500 mm (pressão); as verificadas ficar entre as paredes.

* Fixadores (PR) base no furo, clip de PEX a cada 600 mm, base de fixação entre montante em cada placa, registro atornado a tela do radiador a cada 1,5 m e em atornados tubular a cada 1,5 m no entrelaçado.