

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-BWC	BANHEO COMPLETAMENTO	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	ceramica revestido 300 x 600 até 2400 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,00	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico premium com bouda, 2 demãos	gesso liso beiseif	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	39,24	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico premium com bouda, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente no	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABEIRA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	ceramica revestido 300 x 600 até 2000 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	ceramica revestido 300 x 600 até 1000 mm + latao aci	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SID	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SID	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HOUPIRMA	circulacao	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acobreado	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cimentico	ZONAS / INDICACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso cimentico	zona de passagem monumental	granitico e ofitica, ofitica, ofitica, ofitica e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura mltipla da parede, para a fada da lagoa e lagoa
Fôrro	FORROS (desempenho acustico)	fôrro absorvente de onda e reverberacao atinge - 20,24 m2 no gourmet
Fôrro refinado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	unico lugar onde ofitica, ofitica e fôrro de onda e fôrro de onda
Rodape	condicao de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso no banheiro e rodape de gesso no banheiro
Pintura	PINTURA por exposicao	acrílico com bouda em area unida, elastico no fôrro

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	latao acrílico acobreado, 2 demãos sobre selador
Pintura de area unida	latao acrílico premium com bouda, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastico sobre base cimentica
Pintura de fôrro	latao PVA liso branco
Rodape padiao	polidimero 100 x 15 mm, pntado
Rodape de area revestida	em porcelanato recortado da mesma parede do piso
Solado interno	sem solado - piso continuo na mesma sala
Solado de area revestida	gratito cinza 150 mm, do qual de 15 mm
Solado externo	gratito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramica revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em area revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zona de passagem, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista parede de acabamento e a categoria de divergencia em obra - e a altura a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Rodape 100 mm, em area revestida, recortado da mesma parede do piso.
- Fôrro de fôrro refinado a 2400 mm e por al que passam dentro do m. acustico e fôrro de onda.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
por P12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/605/605	SEM ART / INT	