

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RNA, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	lona absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que derivou o movimento de 3,25 e para 5,00
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliário, fono tecnico e/ou tinta grafia
T-00E	gesso-lã +lã mineral	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso-lã + la mineral sobre o fono	25,02	la sobre o fono absorve ruído de choque no painel P01
S-003	gesso-lã + la mineral sobre o fono	25,02	idem
S-04S	gesso-lã + la mineral sobre o fono	28,80	idem
T-04R	sem fono (portatela opaco)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (portatela opaco)	9,00	idem
T-00P	sem fono (portatela opaco)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	L	profund	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P01S	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02S	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01S	7500x3000	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	vidros isolam sem manter a temperatura vem de altura de 2,000 sem apoio intermediário
P02S	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02S	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vidros de fono com isolante acustico	modo baixo	em +10 dB	uma frente de 1 % sobre 10 dB de parede
2	Brise vertical nas fachas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engloba sobre 4,30 m
3	Módulo recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para ois na NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e 1	+ mais sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes P4-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com vidro (20 m2)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob os balcões	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (P4-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento pareceria redundante, espalha li não acrescenta nada
Parede acustica (P4-1)	entre lavandaria e deposito	perdas de servico, com o ruído tipo de ruído
Parede acustica (P4-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integracao: parede ali controla o ruído
Parede fônica/la 150 mm	onde não passa nenhuma TV/000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoquentem não vai
Módulo recuberto	sob porta do fono (ruído ruído)	não ha problema abaixo: não existe ruído de impacto a transportar
Fono absorvente	sem dominios	volume pequeno e mobiliário não ja garantem 70 baixo
Vidro laminado acustico	lavandaria e area de servico	vãos de 600x800 e fono protegido: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, vidro de controle so escurece
Brise vertical	fachas norte e sul	sol alto (92 a 87 graus): brise vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/forro teto)	qualquer parede	altura de 50 mm o ganho acustico e isolativo, a chapla adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,1 ja em 0,270 contra brisa de 2,30 e governo mal e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho particula).
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo são relativos a indicao simples (1,00) e/ou em Material.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/100)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R11 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 13 06-28 REV 01
--	---	---	--