

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-SQBANHO	BANHO SUITE 02	molhado	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SQBANHO	BANHO SUITE 03	molhado	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MQSBANHO	BANHO SUITE MASTER	molhado	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GABINETE	seco	36,00	cerâmico polido com embelezador de suport	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	3600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	molhado	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CORULACAO	circulação	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
T-BEV	QUARTO REVERSSIVEL	seco	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
T-OFI	OFICINA	seco	9,00	cerâmico polido com embelezador de suport	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	seco	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + contrapiso e tapetes	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-1
T-COR	COFE / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-1
T-COO	COZINHA	seco	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso fixo baseado	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-COU	GOURMET	seco	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro absorvente (de mineral aparente ou	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	seco	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2000 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	seco	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2000 mm + lateri acti	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SU0	SUITE 01	seco	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-3
S-SU0	SUITE 03	seco	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-3
S-HAL	HALL E RECEPTA	circulação	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	seco	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	seco	46,80	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA/ PAGINACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em molhado e P11 em seco
Piso cerâmico	zona de passagem: monolítica	granítico e olivina, afiladas, cimento e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da parede, para a fôrro de tipo não terna
Fôrro	FORRO (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro refinado	FORRO, 11 x 2400 mm no banheiro	unidade ligada onde o fôrro, o fôrro e a fôrro de onda cabem sem fôrro
Recape	condição de unidade do ambiente	em 100 e recape de gesso não precisa recape; em molhado, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de fôrro	base PVA branco branco
Recape padão	poliésteres 100 x 15 mm, padrão
Recape de área molhada	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma sala
Solado de área molhada	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	cerâmico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área molhada e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de passagem, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em área molhada, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro refinado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acústico e fôrro refinado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8529 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MÁQUA 650/500/250	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RSL NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 30 06-28 REV 001
--	---	---	---