

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFICINA, o unico tacho com isolame
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habicao exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habicao exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habicao exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habicao exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (a mineral) aparente ou perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-floc + cortinas e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e apor toda ganho
T-00C	gesso-floc lustrado	18,00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-floc + la mineral sobre a forro	29,02	la sobre a forro absorve tudo de chaco no painel P01
S-003	gesso-floc + la mineral sobre a forro	29,02	idem
S-04S	gesso-floc + la mineral sobre a forro	28,00	idem
T-04R	sem forro (estruturas aparentes)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estruturas aparentes)	8,00	idem
T-00P	sem forro (estruturas aparentes)	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	exterior	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	S	exterior	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	exterior	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P01L	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02L	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01L	7200x3600	O	social	1	temperado 12 mm, 8 folhas, de 900 mm	condicoes ventos sem monitorar, a estrutura vem da altura de 2,000 sem apoio intermediario
P02L	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1000x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J02	600x600	L	interio	1	temperado 8 mm translucido	bombas, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem vidro
J04	800x800	S	interio	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02L	2400x2400	O	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem vidro
J04	800x800	N	interio	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	medio-baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Materiais acusticos sob contrapisos secos	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para dB na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75% de 3,20 para +1,1 e	+1 ponto sobre do mobiliario
5	Vidros laminados acusticos nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capote chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO 1000 controla (P01 20 mm)	baixo	17 pontos de 1,075 para 0,866	justificavel por praticidade, mas por energia
8	Forro suspenso com la sobre as tubos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Paredes acusticas de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento pressao residual, espalha o nao aproveitamento
Paredes acusticas (PA-1)	entre torres e de disposico	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Paredes acusticas (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pedira integracao: paredes ali controla o partido
Paredes habitaculo 150 mm	onde nao passa proxima 270000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoquentem mais ali
Materiais acusticos	solo sobre do terreno (sobre radias)	isso ha polimento abaixo: nao existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominios	volume pequeno e mobilidade total ja garantem TR baixo
Vidros laminados acusticos	torreleiros e areas de servico	vãos de 600x600 e facas protegidas: tudo sem retorno perigosidade
Controle solar	fachada norte e sul	tetado de 1.200 mm ja controla, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (02 a 07 metros) barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/forro seco)	qualquer parede	altura de 50 mm e ganho acustico e isolativo, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do P01 de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra tetado de 2,30 e ganho real e o aproveitamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encaseira sem melhorar o desempenho particulas.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consultoria	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R30	13
Projeto (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 25 REVIZOES
UNIDADE MESTRE: MANAUS	MANAUS 665000000	SEM ART / RNT	