


2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



DECISÃO	CONSEQUÊNCIA HEDERÁLICA
Chuveiro interno em uso de aquecimento central	para 1,02 para (chuveiro em uso de 0,60), a norma em de 0,2 para 1,0 pessoal e a calorímetro de 1000 para 1000
Limite de velocidade por corrente, não por norma	DN200 aproximadamente a norma a 2,7 m/s, a 0,2 m/s e não nas possíveis. Carga extra entre de fato
Pressurizador na rede superior	0,5 m/s por gradiente nas ações (chuveiro interno, TC-4 entrega 12 m/s
Reserva pluvial sem ligação a rede	rede de resumo e fisicamente separados, com cor e identificação próprias, não há ponto de conexão cruzada possível
Cálculo de vazão antes da instalação	caldeira = TC-11 (TC-1) = TC-12 = rede, DN200 com calorímetro de 2 m

CDM	AMB	TIPO	PERIO	UNIC	EN AF	EN ESO	QUENTE
LC-03	S-MASS	nov	0,50	6	DN25	DN60	---
LC-13	S-MASS	nov	0,50	5	DN25	DN60	---
LC-12	S-MASS	nov	0,50	2	DN25	DN60	SEA
LC-13	T-LAY	temp	0,70	3	DN25	DN60	---
LC-05	T-DOU	pa	0,70	3	DN25	DN60	---
BC-04	T-DOU	pa	0,70	3	DN25	DN60	---
BC-05	T-LAY	pa	0,70	3	DN25	DN60	---
LC-02	T-LAY	temp	1,00	3	DN25	DN60	---
DC-03	T-DNP	Bucha_interna	0,40	2	DN25	DN60	---

PROJETO PORTO REALPROJETO ARQUITETÔNICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA

Lista Consolidada

pos-R32 (prevalece)

UNIDADE MESTRE: 0000

ESCALA

1:100

FORMATO A1

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR R33

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / R9YT

26