

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	padão
T-BWC	BANHEIRO COMPLETAMENTO	revestido	4,32	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de mão	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulação	2,16	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	reino	18,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORRÊ / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bouda, 2 demãos	gesso liso beauf	2600	em porcelanato recortado de mão	2P-1
T-SOL	SOLARII	social	36,04	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bouda, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente no	2600	em porcelanato recortado de mão	2P-1
T-LAV	LAVABEIRA	servico	9,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 2000 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de mão	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	cerâmico retificado 300 x 600 até 1000 mm + latax acríl	sem fôrro (paredura aparente)	2600	em porcelanato recortado de mão	2P-6
S-SOL	SUITE 02	reino	25,02	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SOL	SUITE 03	reino	25,02	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HOUPIRMA	circulação	10,08	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	reino	46,00	porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimera 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA, PAGINAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato retificado 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de paginação monolítica	granilite e ofitina, ofitinas, piso e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da peça, para a fôrro de tipo não inteira
Fôrro	FORRO (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	único lugar onde deve, exceto a luminária embutida cabem sem abut
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não pedras respingo em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bouda em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latax acrílico premium com bouda, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	latax PVA liso branco
Rodape padrão	polidimera 100 x 15 mm, padrão
Rodape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, óculo de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato retificado 900 x 900
Piso de parede	cerâmico retificado 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Rodape 100 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. exceto na luminária embutida.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA PI

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada por P12 (previsão) UNIDADE MESTRE: m2	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/00000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R30 LADO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJETA 30 de 25 REVIZO
--	---	--	--