

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-502	T-50C	11,52	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social: tudo dentro e de impacto
S-503	T-50C	2,88	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social: tudo dentro e de impacto
S-505	T-50Z	10,80	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social: tudo dentro e de impacto
S-508	T-50V	8,64	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social: tudo dentro e de impacto
S-54L	T-50C	4,32	contrapisso seco simples	sem dominios sobre: tratamento não se justifica
S-54L	T-50R	1,44	contrapisso seco simples	sem dominios sobre: tratamento não se justifica
S-54S	T-50R	5,40	massa residual 5 mm	dominios sobre circulação: impacto apenas
S-502	EXTERNO	14,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em habito exposto: ganho termico, mas acustico
S-503	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em habito exposto: ganho termico, mas acustico
S-54S	EXTERNO	25,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em habito exposto: ganho termico, mas acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-50Z	forro absorvente de mineral exposto no perfurado	32,24	valor porco que derivou a necessidade de 3,25 e para 3,06
T-50C	gesso fib + contrapisso e tapetes	25,92	absorcao vem do mobiliario: forro tecnico não se justifica
T-50Z	gesso fibo lajeado	18,90	superficie de face lisa: não tem potencial sobre absorcao
S-502	gesso fib + la mineral sobre o forro	25,92	la sobre o forro absorve tudo de 0,70 no painel PM
S-503	gesso fib + la mineral sobre o forro	25,92	idem
S-54S	gesso fib + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-54R	sem forro (estrutura exposta)	36,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-54V	sem forro (estrutura exposta)	9,09	idem
T-54L	sem forro (estrutura exposta)	3,80	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACED	VRD	QTD	VERBO	POR QUE
J01	1200x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PMB acustico + controle solar	face externa em sol E em ruído
J01	1200x1200	N	interio	2	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
J02	800x800	L	interio	3	temperado 6 mm laminado	banheiro: sem exigencia
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	6	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
P001	3600x2400	O	social	1	laminado 6+6 PMB acustico + controle solar	face externa em sol E em ruído
J03	900x1200	O	oficina	2	laminado 6+6 com controle solar	sol nascente, sem ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com isolante acustico	muito baixo	até +10 dB	uma frente de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e verde	baixo	atingida a -75 % do quarto solar	propriedad horizontal engula cerca 4,38 m
3	Módulo acústico sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 90 dB para 70 dB	resposta para o de via NBR 15875-3
4	Fundo absorvente no gesso (20 m2)	baixo	75 de 9,20 para -1,1 e	- e mais para do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Per composto de 31,5 para 42,4 dB	so 6 vãos de 25
6	Chapa chapa nas paredes PA-1	medio	Per de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO 1000 contínuo (PM 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Fundo suspenso com la sob as salas	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e e dispensa	artefatos de servico, com o mesmo tipo de ruído — o reflexo vai para a edifica
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar: parede de controle e o parão
Parede isolante 150 mm	onde não passa prumada CR020	50 mm a mais de espessura sem funcionar comunitar area útil
Massa residual	até 300 do termo (padro maior)	não ha pavimento abaixo: não existe ruído de impacto a transmitir
Fundo absorvente	em dormitórios	volume pequeno e mobiliario não se garantem 70% baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 400x800 e faces protegidas: custo sem retorno perceptível
Controle solar	facade norte e sul	fachada de 1.200 mm ja tem vidro: vidro de controle so obscurece
Brise vertical	facade norte e sul	sol alto (3 a 4,7 graus): brise vertical não intercepta nada
La mineral de 90 mm (preenchimento total)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional vende mais
Isolamento adicional na colmeia	idem de PM de 70 mm	U ja em 0,276 contra fundo de 0,30 e o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sol" encasque sem melhorar o desempenho parciais).
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indicar de qual das laterais a indicacao sempre (L,R,D) estar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700m (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
ISO 1012 (previsto)		NAO LIBERADO PARA OBRA	13
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 65/50/300	SEM ART / RNT	06.13