

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	PROTÓTIPO (m²)	DELTA
Lotar	800,00	800,00	0,00
Área fechada – bruto	180,00	174,24	+5,76
Área fechada – líquido	133,00	94,06	+3,94
Área fechada total	266,00	258,30	+7,44
Vazão de massa (litros/s)	10,00	10,00	0,00
Área interna coberta/total	266,54	-	-
Limite de água da pia	11,52	11,52	0,00
Projeto de água (litros/s + metros)	266,12	-	-
Taxa de ocupação (porcentagem)	32,14 %	max 50 %	OK
Cust. de aproveitamento	0,070	max 0,05	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (m)	REF.	QTD.	ÁREA TOT. (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	9	17,01	porta interna (dentro da unidade)
P04	900 x 2100	0	7	14,70	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2,20	porta DE COZINHA – sem área de varandinha
P01	1200 x 1200	1100	8	11,52	porta de dormitório, alumínio
P02	600 x 800	1000	1	0,36	porta de banheiro, vidro translúcido
P03	900 x 1000	900	0	0,00	porta de escritório, alumínio
P04	800 x 900	1000	4	2,88	porta alta de banheiro, translúcido
P05	1800 x 1200	1100	6	12,96	porta ampla de dormitório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	2	17,28	var. total posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17,28	porta lateral do enter (dentro adicional – ver DNDN)

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e durabilidade (litros por hora, 200 litros)	1.200 Litros / 4.17 dias
Resistência	Modulador / VMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Volume total (por decada)	6.700 L / 1.200 L / 1.000 L
Plano	Resistência para ruído	2.000 L – 100 m / 100 m
Engenharia	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	1000 (1000) 30 L
Água quente	Solução adequada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / 20 m² (20 m²)
Água quente	Densidade (9,5 T)	13,5 MW – em 27,2 MW instalada
Plano ruído	Densidade (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano ruído	Capacidade e demanda	375 milhões (aproximadamente) 10 milhões (aproximadamente)
Plano ruído	Autonomia	0,3 dias / 1 mês (dependendo da demanda)
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 6 janelas de ventilação
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	130.000 BTU/h
Pendências	O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO	8.000 BTU/h (total + ruído)

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Condição física do solo (CART, taxa de ocupação, gabarito) – L. 1.838/2014	Condição física e implantação
2	Resistência total de solo e cálculo de carga de solo	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico (L. 1.000) – apoio da caixa d'água	Estrutura e instalação
4	Verificação ambiental do plano (plano) (Código Ambiental do Município)	Licenciamento
5	Diâmetro de água fria do chuveiro (DNDN) no bloco – verificar taxa de ruído	Hidráulica
6	Regulamento específico de condôminos	Fachada, ruído e ruído
7	Divergência geométrica R22 x L22 (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de resistência física no bloco – se houver, volume separado	Orçamento

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB.	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MÉTODO	FASE
PENDÊNCIA DE DADOS	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
1	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
2	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-10	ATIVO
3	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-10	ATIVO
4	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
5	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
6	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-10	RESERVA
7	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-10	RESERVA
8	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-10	RESERVA

ÁREAS TÉCNICAS LOCALIZADAS

COD.	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m²)	QTD (m²)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperto 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a base técnica, carga 1000kg
TC-02	Moldura de concreto 0,2 m	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	base estrutural, carga 100kg
TC-03	Revestimento físico 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado no jardim, carga 100kg
TC-04	Cortina 0,2 m (2 x 1 m)	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	base estrutural, carga 100kg
TC-05	Quarto geral 30 m²	INT	interior a 1.000	300 x 1000	aparece	base de concreto, carga 100kg
TC-06	Quarto superior 20 m²	INT	interior a 1.000	200 x 1000	aparece	base de concreto, carga 100kg
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a 1.000	400 x 1000	aparece	base de concreto, carga 100kg
TC-08	Moldura de água e energia	TC-07	(1700, 900)	100 x 100	aparece	base de concreto, carga 100kg
TC-09	Moldura de concreto 0,2 m (2 x 1 m)	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	base de concreto, carga 100kg
TC-10	Moldura de concreto 0,2 m (2 x 1 m)	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	base de concreto, carga 100kg
TC-11	Caixa de água 100 L	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	base de concreto, carga 100kg
TC-12	Caixa de água 100 L	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	base de concreto, carga 100kg
TC-13	Caixa de água 100 L	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	base de concreto, carga 100kg
TC-14	Caixa de água 100 L	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	base de concreto, carga 100kg
TC-15	Caixa de água 100 L	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	base de concreto, carga 100kg
TC-16	Caixa de água 100 L	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	base de concreto, carga 100kg

NOTAS

Item marcado (P) não representa técnica de projeto, não é obrigatório.

Documento de coordenação – não substitui projeto legal, calculado ou ART/ART.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECAO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
Lista Consolidada		MAIO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE METRICA: mm	MAIO 10/05/2020	SEM ART / INT	09