

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habicao exposta: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habicao exposta: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habicao exposta: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em habicao exposta: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fono absorvente (ja instalado apenas no perfurado)	30,24	unico ponto que derivou a reverberacao de 3,25 s para 0,86
T-00C	gesso-lao + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico e/ou tela ganho
T-00C	gesso-lao lustrado	18,00	superficie de facil limpeza tem potencial sobre absorcao
S-002	gesso-lao + la mineral sobre o fono	20,92	la sobre o fono absorve tudo de chaco no painel PAV
S-003	gesso-lao + la mineral sobre o fono	20,92	idem
S-04S	gesso-lao + la mineral sobre o fono	20,90	idem
T-04R	sem fono (portatela apenas)	30,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (portatela apenas)	8,00	idem
T-00P	sem fono (portatela apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	exterior	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	S	exterior	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	exterior	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	S	exterior	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
PV01	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
PV02	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
PV01	3600x2400	O	social	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
PV02	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J02	800x800	L	interio	1	temperado 8 mm laminado	dominios, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletido, sem vidro
PV02	2400x2400	O	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletido, sem vidro
J04	800x800	N	interio	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	medio-baixo	até +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia -15 % do ganho solar	propriedad horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Materiais acusticos sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o NBR 15075-3
4	Fundo absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	7% de 3,20 para -1,1 s	-1 sobre resto do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capote chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	ao onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO 5000 controla (PVS 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por praticidade, mas por energia
8	Fundo suspenso com la sobre os bueiros	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Paredes acusticas de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem redundantes, espalha-se nao acrescenta nada
Paredes acusticas (PA-1)	entre torreadoria e deposito	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Paredes acusticas (PA-1)	dentro da fila social integrada	a cliente pedira integracao: paredes ali controla o partido
Paredes fonoabsorv 150 mm	onde nao passou pontuado 70/000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoante com o al
Materiais acusticos	solo sobre do terreo (sobre radias)	isso ha pavimento abaixo: nao existe ruído de impacto a transmitir
Fundo absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario leve ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	torreadoria e area de servico	vãos de 600x600 e facos protegidos: tudo sem reflexo perceptivel
Controle solar	fachada norte e sul	tatual de 1.200 mm ja controla, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (02 a 07 graus): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/terreo seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	já ja em 0,270 contra bnd de 2,300 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem melhorar o desempenho particulas.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATUM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	13
ISO 1022 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	05-24