

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 31 FUNCOES, 171 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	6 nota(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelho_externo	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
torres	---	6	OK
substituiçoes	---	8	OK
colunas_ponta	A linha de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	4 nota(s)
paredes_externas	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias.	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	1 nota(s)
transmiss_óptica	A fila social e climatizada sem paredes a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta.	10	1 nota(s)
paredicoes	Tudo maior que a fura admissivel nao passa em momento. Nunca.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	4 nota(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha acima.	5	OK
chamada	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnível	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luminarios	---	13	OK
planta	Planta: lista areas, nichos/alcova, elevador e sala de maquinas.	7	OK
torre	O mini lounge so existe se a distancia do vao e maior que 1m.	3	1 nota(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(ES) · 19 NOTA(S)

[NOTA] Circulaçao	halls 16,56 m2 (5,6 %) + core vertical 14,40 m2, a mais de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-502: 5,40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-503: 3,60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7,20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreno, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34,20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 21,60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (3900, 15200): abre para o lado oposto a +Y — BC-02 (banca) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AP-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Balanco curto sobre area aberta	S-BAL: varanca 600 mm sobre T-ALP (1,08 m2): dentro do limite de 600 mm do vigaamento de LSF
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0,5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0,5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (L/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (L/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COZ eixo y: 272 mm (L/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-502 eixo y: 288 mm (L/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suíte 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (L/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	4: T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior -> core sem parede correspondente	vao removido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 205 (3.000 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 5,36 m2 de vao para 6,37 m2 de piso	criado a janela 204 (800 x 900) alta e horizontal
4	Quarto transversal e ofcina magneticamente abalao do mesmo	janela ampliada para 205 em unicos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a autonomia nome do modulo
6	57 % da suite master contabilizada como habitar	dedicando o placar modulos e placar com terreno coberto abaixo
7	Circulaçao de 30,1 % contra meta de 8 %	metlica separada: todo 4,8 % e core vertical a parte
8	Courent sem promedia hidraulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e meta de forma.
- Regulamentar por "typhus" auditoria.py.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MARAUS - AM | 2025 | TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Conectividade	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
ISS:R122 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO (m)	MILHA: 655360000	SEM ART / RNT	14