




PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA		
ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área volume	17,82 m ² (17,13 m ²)	volume dentro da lâmina de 17 x 3 m só do YAMAL
Profundidade	1150 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de nado
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,85 m ³ /h em 6 h	bordas de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Devers de fundo	2 m, antagranjamento	deixar devers de fundo abastado 900 mm não exigência antigraje
Relevo / abastecer / esgotar	4/1/1	relevo oposto ao abastecer, para varrer a superfície
Armazenar	3.180 m ³ (3.18 m ³) 2750-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não instalado, tapete e aquecedor prático	tapetes desde dois registros flutu, deve ficar depois desde o deixo
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal exija material compatível em TODA a hidráulica, deixado em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO		
ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Área seca da piscina	permalite externo classe R11	o resto do deck desliza no piso do sol
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa drenante impermeável clara	compensar a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 C sob sol de Manaus (plato 0,20), permeável claro fica em -45 C (plato 0,80), a der se se pe desliza comeca em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ		
FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa laminada com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, brisa e guarda corpo	—
Moldura	lâmina de vidro de entrada e saída do ponto	—
P1 C1 — iluminação do ponto de entrada	perfil linear LED IP68, 2750 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina de madeira do ponto e marca a profundidade do ponto
P1 C2 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2750 K, 8 W/m	luz horizontal central, e luz que faz a casa parecer mais e longa a noite
P1 C3 — base de muro e no ponto líquido	luminária embutida no piso, 3 W, não recarrega	revêla a brisa do líquido por iluminação
P1 C4 — luz e brisa no ponto de entrada	perfil de luz 1 W, 2750 K, não 15 graus	profundidade, a casa formada recusa o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU	
LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o ponto: ganhar em um pavimento, ponto recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimento interno claro de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portas e brisas líquidas em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o vidro também contendo o vidro de condicionamento, no lugar da brisa vegetal
Ponto profundo alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,10 x 2,80 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plano	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que controla a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte no entorno	compatível com o paisagismo sem poda, luz e P1 C4 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por desamparo técnico, abado alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,82 m² de lâmina, 17,13 m² do YAMAL, nos 5,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,85 m³/h para manter o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR	
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: MM	MILHA: 600/500/300	SEM ART / RNT	