



COD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CEMENTO	AREA (m2)
AL-02	T-6BC	BARRIO COBAYETILANDO	1000 traves 000	DN00	1,0%	4,32
AL-02	S-002	SUITE 02	1000 traves 000	DN00	1,0%	25,92
AL-03	S-003	SUITE 03	1000 traves 000	DN00	1,0%	29,92
AL-04	S-MAS	SUITE MASTER	1000 traves 000	DN00	1,0%	46,90
AL-05	T-LAV	LAVANDERIA	1000 oltirados 100	DN00	1,0%	9,00
AL-06	T-COZ	COZINA	1000 oltirados 100	DN00	1,0%	21,80
AL-07	T-GAR	GARAGEM	1000 traves 0,500	DN05	1,0%	36,00
AL-08	T-DVP	DECK DA PISCINA	1000000 000 00000	DN05	1,0%	42,12
AL-11	T-ALP	VARRANDA JOUINET	1000 traves 7,200 000 0 00000	DN05	1,0%	22,80
AL-09	T-VRL	VARAL COBERTO	1000 oltirados 100	DN00	1,0%	17,84
AL-10	T-LDO	LOOGRA SUL	1000 oltirados 100	DN00	1,0%	9,00

ITEM	VALOR
Área de contribuintes do cobertor:	335,58 m ²
Estimativa de projeto:	180 m ² (75 x 2,40 m, 40)
Vazão total (l/s) por descida:	15.1485 L/s x 0,9379 L/s
Caixa externa:	150 x 100 mm
Descida:	4 x DN100
Perceptível ao anual:	2000 mm
Vazão de resíduo:	2500 L
Unos previstos:	10 m ² (7,1 L, 4,4 m ² 10 L, 10 m ² 10 L, 10 m ² 10 L)
Demanda diária de resíduo:	227 x 0,1 m ²
Área externa demandada:	63,72 m ²
Taxa de drenagem:	1000 mm

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZO
Sistema	material: ligado polimérico, 2 eixos	Revol: acompanha o movimento do compo; base: sobre LSP
Subito no paralelo	300 mm	impulso do pisto mltiplo e rotativo, e em LSP e rotativo e girao
Subito no box	1000 mm	altura do chuveiro e at que a agua baia todos os dias
Sistema do box	15 mm	desceve suficiente para conter, baia e baia para nos tripular
Tela de estagnao	especificao com tensao de 50 mm por 72 h	LSP e vamento nos mltiplos, apodere e ODF por dentro, sem ardo
Rato linear no box	600 x 800 mm	cameto em uma direcao do: mltiplo, ocorre de pisto e mltiplo em de dire