

QUADRO DE ACABAMENTOS

| AMB   | AMBIENTE               | CATEGORIA  | AREA  | PISO                                          | PAREDE                                                  | FORNO                                    | FORNO II | RODAPE                          | ZONA  |
|-------|------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------|
| T-GAR | GARAGEM                | apoi       | 36,00 | cerâmico polido com emboçador de suporte      | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador      | sem fôrro (paredura aparente)            | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | 2P-6  |
| T-HAL | HALL                   | circulação | 6,48  | porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador      | gesso acartonado liso, branco            | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | padão |
| T-BWC | BANHEO COMPARTIMENTADO | molhado    | 4,32  | porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado | cerâmico retificado 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl | gesso acartonado liso, branco            | 2400     | em porcelanato recortado de mão | 2P-4  |
| T-COR | CIRCULACAO             | circulação | 2,16  | porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador      | gesso acartonado liso, branco            | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | padão |
| T-REV | QUARTO REVERSIVEL      | ritmo      | 18,00 | porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador      | gesso acartonado liso, branco            | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | padão |
| T-ORI | OFICINA                | oficina    | 9,00  | cerâmico polido com emboçador de suporte      | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador      | sem fôrro (paredura aparente)            | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | 2P-6  |
| T-BOC | ESTAR / JANTAR         | social     | 25,00 | porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador      | gesso liso + carbona e tapetes           | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | 2P-1  |
| T-COR | CORE / ESCADA          | circulação | 14,40 | porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador      | gesso acartonado liso, branco            | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | 2P-1  |
| T-COC | COCINA                 | social     | 21,60 | porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado | latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos            | gesso liso beiseiro                      | 2600     | em porcelanato recortado de mão | 2P-1  |
| T-SOU | SOLARIMT               | social     | 36,04 | porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado | latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos            | fôrro absorvente (a mineral aparente no) | 2600     | em porcelanato recortado de mão | 2P-1  |
| T-LAV | LAVABEIRA              | servico    | 9,00  | porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado | cerâmico retificado 300 x 600 até 2000 mm + latax acríl | gesso acartonado liso, branco            | 2600     | em porcelanato recortado de mão | 2P-6  |
| T-DEP | DEPOSITO / DWA         | servico    | 3,60  | porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado | cerâmico retificado 300 x 600 até 1000 mm + latax acríl | sem fôrro (paredura aparente)            | 2600     | em porcelanato recortado de mão | 2P-6  |
| S-SID | SUITE 02               | ritmo      | 25,02 | porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador      | gesso liso + la mineral sobre o fôrro    | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | 2P-3  |
| S-SID | SUITE 03               | ritmo      | 25,02 | porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador      | gesso liso + la mineral sobre o fôrro    | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | 2P-3  |
| S-HAL | HALL E HALLURINA       | circulação | 10,08 | porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador      | gesso acartonado liso, branco            | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | padão |
| S-LOU | MIN LOUNGE / TV        | apoi       | 7,20  | cerâmico polido com emboçador de suporte      | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador      | gesso acartonado liso, branco            | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | 2P-7  |
| S-MAS | SUITE MASTER           | ritmo      | 46,00 | porcelanato retificado 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador      | gesso liso + la mineral sobre o fôrro    | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | 2P-2  |

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

| ACABAMENTO             | DERIVADO DE                     | REGRA                                                                             |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Piso cerâmico          | ZONA, PAGINAÇÃO + CATEGORIA     | porcelanato retificado 900 x 900, ambiente quarto P12 em molhado e P11 em serviço |
| Piso cerâmico          | zona de paginação manobrável    | granilite e ofitina, ofitinas, piso e carga de roda                               |
| Revestimento de parede | altura, revestimento            | altura múltipla da peça, para a fôrro de tipo não técnica                         |
| Fôrro                  | FORRO (desempenho acústico)     | fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet                    |
| Fôrro refinado         | FORRO, II + 2400 mm no banheiro | único lugar onde ofitina, ofitinas e fôrro de onda devem ser evitados             |
| Rodapé                 | condição de unidade do ambiente | em 100 e rodapé de gesso não precisa respingar em molhado, porcelanato            |
| Pintura                | PINTURA por exposição           | acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada                       |

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

| ITEM                   | ESPECIFICAÇÃO                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pintura interna        | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador        |
| Pintura de área úmida  | latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos              |
| Pintura externa        | acrílico elastomérico sobre base cimentícia               |
| Pintura de fôrro       | latax PVA liso branco                                     |
| Rodapé padrão          | poliésteres 100 x 15 mm, pintado                          |
| Rodapé de área molhada | em porcelanato recortado da mesma peça do piso            |
| Solado interno         | sem solado -- piso contínuo na mesma sala                 |
| Solado de área molhada | granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm                    |
| Solado externo         | granito cinza 150 mm com pedregal                         |
| Piso de piso           | porcelanato retificado 900 x 900                          |
| Piso de parede         | cerâmico retificado 300 x 600                             |
| Junta de assentamento  | 2 mm, rejunte epoxi em área molhada e acrílico nas demais |

NOTAS

Quanto DERIVADO dos dados anteriores: zona de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamento e a categoria de emergência em caso -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodapé 100 mm em área molhada, recortado da própria peça do piso.

Fôrro de fôrro refinado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acústico e fôrro de onda.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA PI

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

|                     |                   |                       |               |
|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| BASE GEOMÉTRICA     | ESCALA            | EMISSÃO               | PROVA         |
| Lista Consolidada   | s/ escala         | ESTUDO PRELIMINAR RQ2 |               |
| ISO R122 (previsão) | FORMATO A1        | ISO LIBERADO PARA ORÇ | 30            |
| UNIDADE MESTRE: mm  | MILHA 605/605/605 | SEM ART / INT         | de 25 REV RQ2 |