



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	120	95	340.00	1.12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	120	94	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	120	90	90.84	1.20	Entre o forro de tampo, isolado termico, em todo o
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	96	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisao interna simples	120	91	29.98	1.00	Entre os janelas homogeneas (paredes com servico, isolado
	TOTAL			478.00		

- PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento**

O ISO strip construído e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.
- PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + reforço para laje**

A espessura é de 120 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 120 onde não há portada e despendido de área útil.
- PA-1 — dupla (dupla 12,5 + portão resiliante + montante 48 c/ta 48 + dupla (dupla 12,5**

Dupla (dupla é o único quebra acústico básico: +1 dB por (dupla adicional). Desaparece a malha sem mudar a espessura modular.
- PA-2 — dupla (dupla 12,5 + portão resiliante + montante 76 c/ta 90 + dupla (dupla 12,5**

O perfil resiliante desloca-se a (dupla do montante e acoustical 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma barra a 125 (55%) chega ao teto em cerca de 49 (80%), no sentido inverso, a TV a 70 (50%) chega a ofe em 14 (40%) — insulável. É a única parede do caso que resolve esse problema.
- PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 c/ta 90 + gesso 12,5**

Para 42, 98 a superior e inferior da ISO 125/2 e entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Genho energético: dU = 0.356 W/m²K sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa (lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- NOTAS
- Dado famílias dimensionais (120 x 120 mm), quatro composições.
 - Nemfurn visto, não se está mudando, varia-se o conteúdo dentro da espessura.
 - A cor indica a exigência do local, não a exigência.