



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

| ITEM                     | PROJETO                                                    | ORDEM / RAZÃO                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dimensão da lâmina       | 5400 x 2000 mm                                             | YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil           |
| Área / volume            | 17,02 m2 / 17,13 m3                                        | volume dentro da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL                       |
| Profundidade             | 1100 mm                                                    | lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL                                          |
| Platina                  | 1200 mm x 300 mm                                           | entenda mais, área de permanência de criança                         |
| Barco submerso           | 400 x 400 mm                                               | borde oposto a platina, sem reduzir o vão de fuga                    |
| Faixa seca               | max 800 mm nos 4 lados                                     | oposição do YAMAL, verificada pela auditoria                         |
| Recirculação             | 2,45 m3/h em 6 h                                           | borde de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo |
| Diâmetro de fundo        | 2 m, entupimento                                           | dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antigas         |
| Relevo / abismo / degrau | 4 / 1 / 1                                                  | relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície                    |
| Aquecimento              | 3,180 m2 de 18 W, 2700-3000 K                              | luz quente, água azul com luz fria não necessitada                   |
| Aquecimento              | não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado | tapete usado dois metros flap, deve ficar depois usado o dreno       |
| Tratamento               | cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)        | sal em excesso compatível em 100% a hidratação, decida em excesso    |

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

| ZONA                        | MATERIAL                          | RAZÃO                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lâmina seca da piscina      | permalite externo classe R11      | o resto do andar desliza no piso do sol                                                                                                              |
| lounge e circulação do deck | WPC construído claro              | área de permanência com mobilidade e sombra                                                                                                          |
| passado e acesso            | placa laminada transparente clara | compensar a permeabilidade perdida pelo deck                                                                                                         |
| Verificação do YAMAL        | aquecimento superficial           | WPC escuro passa de 65 °C sob sol de Manaus (aberto 1,20), permeabilidade clara fica em -45 °C (aberto 0,80), a der se se desliza com o sol em 50 °C |

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

| FAMÍLIA / ELEMENTO                       | ESPECIFICAÇÃO                                                            | EFETO                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Mural claro de grande formato            | placa laminada com espessura mínima de 3,200 x 4,000, junta seca de 6 mm | ---                                                                            |
| Alumínio grafite líquido                 | portais de cor, brisa e guarda corpo                                     | ---                                                                            |
| Moldura                                  | lâmina de porta de entrada e frente do portão                            | ---                                                                            |
| P1 C1 — iluminação do ponto de entrada   | perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto                 | luz e lâmina do moldura do ponto e marca a profundidade do portão              |
| P1 C2 — luz e brisa do volume superior   | perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m                                   | luzes horizontais centrais e de luz que faz a casa parecer mais e longa e mais |
| P1 C3 — base do muro e do portão líquido | iluminador embutido no piso, 3 W, não nublado                            | revela a textura do líquido por iluminação                                     |
| P1 C4 — luz e brisa no portão de entrada | projeto de solo 1 W, 2,700 K, não 15 graus                               | profundidade, a copa formada recusa o plano de fundo                           |

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

| LEITURA                                       | SITUAÇÃO NO PROJETO                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composição horizontal, volume escultórico     | ja era o ponto: ganhar em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos azuis                     |
| Revestimentos mistos claros de grande formato | lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta                                                       |
| Portais e brisas líquidos em metal escuro     | lâmina 2 ja especificada — o espaço também contido o núcleo de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal |
| Ponto próximo alto em madeira                 | lâmina 3, P101 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta                                                 |
| Rasgo de luz vertical sob cada placa          | ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que continha a horizontalidade a noite                       |
| Palmeiras de grande porte na entrada          | compatível com o paisagismo sem poda, light P1 C4 previsto                                                 |
| Piso claro refletido e iluminado              | concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico, abudo alto no piso externo                       |

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 do YAMAL, luz 5,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para renovar o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700mm (P1)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

|                     |                    |                              |               |
|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------|
| BASE GEOMÉTRICA     | ESCALA             | EMISSÃO                      | PROVA         |
| Lista Consolidada   | indicada           | ESTUDO PRELIMINAR R01        | 34            |
| Rev. R02 (previsão) | FORMATO A1         | NOVO LIBERADO PARA ORÇAMENTO | 06-25 REV R01 |
| UNIDADE: METRO: MM  | MAIUS: 600/500/300 | SEM ART / RNT                |               |