

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo sobre e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	lona absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda a absorcao de 3,25 e para 5,00
T-00C	gesso liso + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico e/ou tela ganho
T-00E	gesso liso lustrado	18,00	superficie de facil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso liso + la mineral sobre o fono	25,02	la sobre o fono absorve ruido de chuveiro no painel PAV
S-003	gesso liso + la mineral sobre o fono	25,02	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o fono	28,80	idem
T-04R	sem fono (portatela opaca)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (portatela opaca)	9,00	idem
T-00P	sem fono (portatela opaca)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 8 mm transparente	transmissao, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol residual, sem ruido
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2900	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	condicoes climatizadas, sem monitorar, a exigencia vem do alufao de 2.000 sem apoio intermediario
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol residual, sem ruido
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fendas com selante acustico	muito baixo	em +10 dB	uma fenda de 1 % evita 10 dB de perda
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gesso (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+ 10mm sobre do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Perda composta de 31,5 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capto chapei nos paineis PA-1	medio	Perda de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com fono (PVB 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parada acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessarios, espalha-se nao acontece nada
Parada acustica (PA-1)	entre lavandaria e deposito	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parada acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar-se: parede ali controla o parido
Parada horizontal 150 mm	onde nao passa nenhuma TV/VIDEO	50 mm e mais de espessura sem funcao consoemem mais util
Materia isolante	solo sobre do fono (sobre ruído)	isso ha problema abaixo: nao existe ruído de impacto a transportar
Fono absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario inutil ja garantem 70 baixo
Vidro laminado acustico	lavandaria e area de servico	vãos de 600x800 e fono protegidos: tudo sem retorno perceptivel
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja controlam, visto de controle na escurece
Barreira vertical	fachas norte e sul	est alto (3,2 a 4,7 metros) barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (preenchimento seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,1 ja em 0,275 contra bruto de 2,30 e gesso mais o acabamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encaseira sem melhorar o desempenho parciais;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), estar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R57	
ISO R52 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	13
UNIDADE MESTRE: AM	MANUS 60500000	SEM ART / RNT	06-48 REV027