

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVAND DO CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredes apertadas)	2600	polidesthero 100 x 15 mm, p/nt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidesthero 100 x 15 mm, p/nt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidesthero 100 x 15 mm, p/nt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidesthero 100 x 15 mm, p/nt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidesthero 100 x 15 mm, p/nt	padão
T-OPF	OPCIONA	ultima	9,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredes apertadas)	2600	polidesthero 100 x 15 mm, p/nt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + contrapiso e tapetes	2600	polidesthero 100 x 15 mm, p/nt	2P-1
T-CORF	CORRE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidesthero 100 x 15 mm, p/nt	2P-1
T-COC	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later a/c/rico porcelanato com boiserie, 2 demãos	gesso liso lisotexto	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later a/c/rico porcelanato com boiserie, 2 demãos	fôrro decorativo (a lateral aparente no	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	sem fôrro (paredes apertadas)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidesthero 100 x 15 mm, p/nt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidesthero 100 x 15 mm, p/nt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidesthero 100 x 15 mm, p/nt	padão
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidesthero 100 x 15 mm, p/nt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidesthero 100 x 15 mm, p/nt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcina, afresco, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	altura, movimento	altura mltipla de piso, para a fôrro de tipo de parede
Fôrro	Fôrro (desempenho acustico)	fôrro absorvente de onda e ressonancia anti-... 20,24 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	Fôrro, 11 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, o fôrro e o fôrro de tipo de piso
Recape	condicoes de umidade do ambiente	em 100% e recape de gesso no piso de tipo de piso
Pintura	PINTURA por exposicao	acido com boiserie em area umida, elasmotico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de area umida	later a/c/rico porcelanato com boiserie, 2 demãos
Pintura externa	acido elasmotico sobre base ceramica
Pintura de fôrro	later a/c/rico acartonado, 2 demãos sobre selador
Recape (padão)	polidesthero 100 x 15 mm, p/nt
Recape de area molhada	em porcelanato recortado de medida porca do piso
Solado interno	sem solado -- piso continuo na mesma sala
Solado de area molhada	granito c/risa 150 mm, boiserie de 15 mm
Solado externo	granito c/risa 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em area molhada e acido nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zona de passagem, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista parede de acabamento e a categoria de divergencia em obra -- e a ultima a ser feita e a primeira a ser exposta quando algo muda.
- Recape 100 mm em area molhada, recortado da propria placa do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 200 mm e por al que passam dentro do al, acustico e fôrro de fôrro.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada RS-102 (previsão) UNIDADE: MESTRE: AM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 655/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RS7 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJETO 30 06.48 REV07
--	---	---	---