

Fase	Número de Pessoas
Fase A	23.500 vs 100.0
Fase B	23.400 vs 100.3
Fase C	23.400 vs 100.6

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CERCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-22	tar	220	7.400	A-B
TUE-21	tar	220	4.000	A-C
TUE-2	tar	220	4.000	B-C
TUE-3	tar	220	4.000	A-C
TUE-4	tar	220	4.000	B-C
TUE-13	tar	220	3.000	A-B
TUE-10	tar	220	3.700	A-C
TUE-5	tar	220	2.300	B-C
TUD-T-GOU	fig	127	2.200	B
TUD-T-GOZ	fig	127	2.100	A
TUD-T-COR	fig	127	2.000	C
TUD-T-LAV	fig	127	1.900	B
TUD-T-DEP	fig	127	2.000	A
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	A
TUE-6	tar	220	1.400	B-C
TUE-7	tar	220	1.400	B-C
TUE-8	tar	220	1.400	B-C
TUE-9	tar	220	1.400	A-B
ILL-S-MAS	iluminacio	127	1.200	C
TUE-11	tar	127	1.000	A
TUE-18	tar	127	1.000	B
ILL-T-GAR	iluminacio	127	900	A
ILL-T-GOU	iluminacio	127	800	C
TUE-23	tar	220	800	A-B
TUE-24	tar	220	800	B-C

ESCOPO	SITUAÇÃO NO MODELO
uso de obras de instalações e acabamentos	o o montagem de estrutura está onçada (NO-FAB e NO-MOB); hidráulica, elétrica, saneamento, pintura de campo e acabamento podem compor-se com encargos
projetos complementares, ART e laudo	inclui o projeto de fundação com ART que a pendência é simples, o laudo técnico que a pendência é 13 alínea, e os laudos de perfuração e coneção
BO, administração e controle	não faz compo-sição de BO neste modelo e é devida de quem constrói, não é o que se controla

ITEM	VALOR
Equipagem	160 mil (160 mil reais)
Constituintes (referenciais)	Amazonas Energia – NDEZ II; 87 influências individuais
Carga instalada	70.900 VA
Demandas previstas	70.400 VA
Corrente de projeto	95,5 A
Disruptor geral	100 A
Ratios de entrada	30 mm2
Nóveis	30 mm2
Condutor de proteção	35 mm2 (tabelas 58 da NBR 5410, caso instalado da fonte)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e bombas

FAMILIA	% CUSTO	COORD.	MANUAL	NOMES
velocidade	14,1	5	1	Do Norte Comercio, Knaf / Pilsa, Brazili / Zernis, Inover / São Gabriel, O
velocidade	21,2	5	3	Motorgigra Automotiva, Equiparflex Andamento, Semelhante a Velocidade Light.
velocidade	30,9	5	3	Do Norte Comercio, Luga do Rio, O X Representacao de Material de Construção, P
velocidade	10,5	5	4	Do Norte Comercio, Luga do Rio Convendo de Material de Construção, Cabal Made
velocidade	8,8	5	3	Do Norte Comercio, Luga do Rio, Baural Matamos, Pordelito / Elane / Ponto
velocidade	9,1	6	1	Tecnohonor, Barbori de Brasil, Multiplex, Devito Koni, Alga Steel / Alga M
velocidade	5,0	5	2	Deixa / Odeon, Odeon, Roca Cotte, Luga de substituição de Manica, Do Norte
velocidade	5,0	5	2	Emprestado de pilares de Manica, Swatch / KAPF, Coral / Acoplado, Shewen
velocidade	4,7	5	1	Do Norte Comercio, Tigris, Ananias / Wawa, Pordenon / Calcestron / St. Schneider
velocidade	4,4	5	2	Marcionado de Manica, Todelito / Del Anon, Naltes / Fautista, Manicoraria
velocidade	4,0	5	1	Luga de substituição de Manica, LO / Samsing / Odeon, Milau / Egin, Jazuzi
velocidade	3,7	5	1	Tecnohonor, Barbori de Brasil, Natamex, MPS Steel, Alga Steel
velocidade	3,3	5	0	Amigues Isolado, Regional Teflex, Thermocolor, Odeon, Colomeros
velocidade	1,9	5	3	Motorgigra Automotiva, Andral / Hydys, Fabricantes de Iner Inover, Semelh
velocidade	1,2	5	1	Schneider / Phil Lugand, Saco, WEG, Philips Ocean / Sella, Distribuidora
velocidade	0,2	6	2	Olser, Swatch / Sells, Do Norte Comercio, Odeon, Distribuidora de l

ITEM	VALOR
Obramento dos sistemas modelados	R\$ 760.830,81
For x/2 de auto-fechado	R\$ 26.031,83(R\$2)
Entapissagem para obra entapissagem	R\$ 38902 (quanto de material 8000)
Indice self frame popular / medico / dabo	R\$ 30462 24 (1045 65) (1020 34 p/2 (Chavetas, 2020-06)
CUR Anticorrosão 90% N	R\$ 24660 (2000) (2000)
Pisos	277 N. alvenos do popular — o tem de floor alvenos, porque o micoço dabo e menor
Reforço de concreto	Isolar 1,20 percento (5) de isolante do Silestone Isolante e total é R\$ 109.538,32

A pendência 7 fecha com a decisão do proprietário: infiltração, 327 p. para os eletrodinâmicos convênies, 220 V para ar e chuveiro.

Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: rum 220/127 à carga de 127 lfa entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa a porta o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase.

Preços: saquem: (p): a pesquisa devolveu fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRIMEIRA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R57	
po-#32 (privado)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	40
UNIVERSO MESTRE: 2016	FORMATO A1	SEM ART / RWT	de 40 REV R57
	MAQUA 600/350/350		