

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m2)	BRECHA (m2)	DELTA
LUBR	800,00	800,00	0,00
Área Inicial -> Início	100,00	174,24	0,00
Área Inicial -> Superior	80,40	84,95	+1,44
Área Inicial total	206,40	259,25	+1,44
Variável master (obras)	10,80	10,80	0,00
Áreas extras: coberturas/descontantes	262,56	-	-
Lubrificação pagas ao cliente	11,60	11,60	0,00
Taxa de aplicação	22,90 %	max 50 %	OK
Coeff de aproveitamento	0,332	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PROT.	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	1600 x 2400	0	1	13,96	porta de correr, alumínio opaco
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alta capacidade
P02	900 x 2100	0	8	15,12	porta interna (dormitórios unificados)
P04	900 x 2100	0	7	13,23	porta de serviço, madeira e umidade
P05	900 x 2100	0	1	1,09	porta DE CORREDOR – para área de lavanderia
J01	1200 x 1200	1200	5	6,64	janelas de dormitórios, alumínio
J03	600 x 600	1800	1	0,36	janelas de banheiro, alta transpiração
J04	900 x 1200	900	1	1,35	janelas de escritório, alumínio
J05	800 x 800	1500	4	2,88	janelas altas de banheiro, laccado inox
J06	1600 x 1200	1600	5	10,40	janelas amplas de dormitórios, alumínio
PV01	3600 x 2400	0	2	17,28	varal manual passante
PV02	2400 x 2400	0	2	11,52	porta basculante de estar (dormitório adicional) – var. DIVERS

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Reservatório	Superior (cisterna) / IATE	2.000 / 7.000 L x 1.000 L
	Consumo e autonomia (5 pers., 200 Lit/dia)	1.200 Lit/dia x 1,57 dias
Recolheite	Microbomba / IATE	0,80 m³ (2,43 m³/h) x 10,00 mca
	Vazão (l/s) / por decada	8.2794 L/s (2.989 L/s x 2800)
Fluxo	Referencia para fluxo	2.000 / — Impulsão e largura
Exposto	Cabote / ventilação / Cox. protênica	DN020 / DN02 / 30 L
Água quente	Sistema utilizado (FECUADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (20,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	25,5 A x 4,0 mV x 2 (diagrama 25 A
Água quente	Demanda (6-7 lit/s)	13,3 kW — em 27,2 kW instalada
Fluxo	Decalco (FECUADA)	2.000 / dimensionado para demanda
Fluxo	Capacidade / demanda	275 milhões disponíveis / 98 milhões usados
Fluxo	Autonomia	0,3 dias / não atender a vazão variável
Consumo	Carga total instalada	4 x 17.000 + 2 x 18.000 = 86.000 870wh
Estética	Quadro	gerar 98 módulos x superior 20 módulos
		Inteligência x carregador de VE

PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

#	REQUERENCIA	IMPACTO
1	Centros oficiales de Solicitud (CMST), lista de empresas, gobiernos... -- La 1.082014	Condiciones totales e importantes
2	Permisos para el uso o cambio de destino del suelo	Fundación
3	Cálculo estructural del sistema térmico (STP) + perfil + uso de la etapa	Estabilidad y balance
4	Verificación ambiental en el nuevo plan (Código Ambiental de México)	Contaminación
5	Diámetro de agua fría de chorro (PMO) en la sala... -- verificar lista de normas	Hidráulica
6	Reglamento específico de construcción	Fachada, muros y techos
7	Divergencia geométrica (R2) - Lista Consolidada (en plancha de divergencia)	Coordenadas geol
8	Exigencia municipal de retención pluvial en la... -- del terreno, volumen separado	Drenajes

PRECEDENCIA DE DATOS

1. A Lista Consolidada (pos-R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
2. Onde a Lista é omissa, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
3. Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
4. Nenhuma peça entra em nenhum sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PREMIO
Lista Consolidada por P22 (enviado)	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA	09
UNIDADE: MESTRE - 040	FORMATO A1 MILHA: 600/800/350	SEM ART / NOT	DE 23