

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 12 CRITERIOS

VERIFICACAO	CRITERIO	REFERENCIA	RESULTADO
Malha modular	cada coordenada múltipla de 300 mm	projeto	OK
Sitotopossicao	northum par de ambientes se sobrepoe	geomtria	OK
Conectividade	lado ambiente alcanar a parte da planta	gido de vira	OK
Viao e parede	northum noa estapa o tecto de parede	geomtria	OK
Rumazao e ventilaao	1/6 em permeancia probaga, LR nos demais	LC 9030254-PI	OK
Vao livre de porta	mnimo 600 mm livres	NBR 9050	OK
Circulo de giro	1.800 mm no banho acessivel	NBR 9050	ver nota
Circulacao	halls em 8 % de area interna	briefing	4,6 %
Apelo estrutural	placimento superior apoiado no sobre pilares	geomtria	OK
Estado	distncia entre 600 e 660 mm oposto das 160 mm	prtica corrente	OK
Promedia e eficcia	northum parede hbrica no ambiente de silencio	elcios do projeto	OK
Andares mltiplos	prtada identifiada em cada um	coordenacao	OK

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(ES) · 8 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao	halls 12.24 m2 (4,6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-MAS: 7.58 m2 sobre area aberta, apoiados em 4 pilares — terraço coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (3900, 15000): abre para o lado oposto a -Y — BC-02 (bancaida) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaia) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a -Y — AR-03 (gratelaia) ocupa a varredura

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Parte estar -> core sem parede correspondente	vao removido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suete com vao de janela abaixo de 1/6 da area de permeancia	criada a janela 205 (1.800 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 5.38 m2 de vao para 4.32 m2 de piso	criada a janela 204 (200 x 900) para o banheiro
4	Quarto master e oficina marginalmente abaixo do minimo	paredo ampliado para 300 mm livres
5	Banho do master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % da suíte master contabilizados como balanço	declarados 4 pilares metálicos: o pilão com terraço coberto abaixo
7	Circulacao de 23,1 % contra meta de 8 %	metlica separada: halls 4,6 % e core vertical a parte
8	Coorme sem promedia hbrica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a coorte

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e medida final.
- Reproduzido por "github/auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SOUS TATIANA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
ISO-RIZ (previsivel)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA: 600/600/300	SEM ART / RMT	