

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFICINA, o unico tecto com isolante
S-002	T-00C	11,02	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (a mineral) apenas no perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e apor toda ganho
T-00C	gesso-lã + tapete	18,00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lã + la mineral sobre a forro	29,00	la sobre a forro absorve tudo de chova no painel P01
S-003	gesso-lã + la mineral sobre a forro	29,00	idem
S-04S	gesso-lã + la mineral sobre a forro	28,00	idem
T-04R	sem forro (estrutura apenas)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estrutura apenas)	9,00	idem
T-00P	sem forro (estrutura apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	DETALHE	POR QUE
J05	1000x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	exterior	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	S	exterior	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	exterior	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J00	800x800	L	interio	1	temperado 8 mm comum	banheiro, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vidro
J04	800x800	S	interio	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sal rezeiro, sem vidro
J04	800x800	N	interio	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	medio baixo	em +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de paralelo
2	Barreira vertical nas fachas bruta e vedas	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,1xT a 50 dB para 70 dB	resposta para dB na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 x	+1000 mm do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capeto chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO vãos com vidro (PVB 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por proteção, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob as salas	medio	1,1xT a de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem redundantes, espalha-se nao acrescenta nada
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e a disposico	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	a cliente pedira integracao: parede ali controla o paralelo
Parede fônica (PA-100 mm)	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoamem alem ali
Materia isolante	500 g/m3 do tecto (radio radiado)	nao ha problema absorcao: nao existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominios	volume pequeno e reducao total ja garante TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x600 e fones protegidos: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle ao excesso
Barreira vertical	fachas norte e sul	est alto (2 a 4,5 metros): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes/forro seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem da PVB de 70 mm	1,1xT em 0,275 contra bruto de 2,30 e ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho paralelo.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), estar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATMAN-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Unidade Consultoria	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RM	
Projeto (preliminar)		NAO LIBERADO PARA OBRA	13
UNIDADE MESTRE: MANAUS	FORMATO A1	SEM ART / RNT	06-25 REV04
	MAIUS 605050050		