



COD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CEMENTO	AREA (m2)
AL-01	T-00B	BARRIO COBAYATLALANDO	1000 traves 000	DN00	1.0%	4.32
AL-02	S-002	SUITE 02	1000 traves 000	DN00	1.0%	25.92
AL-03	S-003	SUITE 03	1000 traves 000	DN00	1.0%	29.92
AL-04	S-MAS	SUITE MASTER	1000 traves 000	DN00	1.0%	46.90
AL-05	T-LAV	LAVANDERIA	1000 oltirados 100	DN00	1.0%	9.00
AL-06	T-COZ	COZINA	1000 oltirados 100	DN00	1.0%	21.80
AL-07	T-GAR	GARAJEN	1000 traves 0 000	DN05	1.0%	36.00
AL-08	T-DIF	DECK DA PISCINA	1000000 000 00000	DN05	1.0%	42.32
AL-11	T-ALP	VARRANDA JOUINET	1000 traves 7 200 000 0 00000	DN05	1.0%	22.80
AL-09	T-VRL	VARRAL COBERTO	1000 oltirados 100	DN00	1.0%	17.84
AL-10	T-LDO	LOOGRA SUL	1000 oltirados 100	DN00	1.0%	9.00

ITEM	VALOR
Área de contribuintes do cobertor:	335,58 m ²
Estruturação de projeto:	180 mwh (75 x 25 acres, H)
Vazão total (l/s) por decada	15.1885 L/s x 3.0379 L/s
Canho externo	150 x 300 mm
Decada	4 x DN100
Percepção anual	2000 mm
Volumen de resco	2500 L
Unos prestado	Unagim 27 L, duto 80 L, repocao 80 L, Unagim 80 L
Demanda diario de resco	227 x 0,5M
Área externa demand	63,72 m ²
Não cobrem a	velos Santiago

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	REAZO
Sistema	mixto líquido polimérico, 2 demãos	Revesti impermeável a travessamentos do contrapisso sobre solado LSP
Tubo de parede	300 mm	revestimento do piso molha a molhar, e em LSP e molhar e grout
Solado no box	1000 mm	altura do chuveiro e al que a água não tenha no dia
Solado no box	15 mm	revesti suficiente para conter, lavar e facilitar para não trincar
Tela de impermeabilização	especificação com tensão de 30 mm por 72 N	em LSP e isolamento não molha, apóse a 0,02 por metro, sem amio
Baldô linear no box	600 x 600 mm	cantoneiro em linha única do: marca recorte de piso e marca erro de obra