

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORRO	FORRO L	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem forro (pendura aparente)	2000	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-BWC	BANHO COMPLETILHADO	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulação	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	ritmo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem forro (pendura aparente)	2000	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2000	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseiro	2000	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-SOL	SOLARIM?	social	36,04	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	forro absorvente (a mineral aparente no	2000	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABOIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	cerâmico revestido 300 x 600 até 2000 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2000	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	cerâmico revestido 300 x 600 até 1000 mm + latax acríl	sem forro (pendura aparente)	2000	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SOL	SUITE 02	ritmo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SOL	SUITE 03	ritmo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HOUPIRMA	circulação	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	ritmo	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o forro	2000	polidifeno 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA, PAGINAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de paginação monolítica	granítico e ofitina, ofitinas, piso e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da peça, para a fiação da tipo não técnica
Forro	FORROS (desempenho acústico)	forro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Forro rebaixado	FORRO, 31 x 2400 mm no banheiro	único lugar onde ofitina, ofitinas e luminária embutida cabem sem ofit
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não precisa respingar em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de forro	latax PVA liso branco
Rodape padrão	polidifeno 100 x 15 mm, prateado
Rodape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	cerâmico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quanto DERIVADO dos dados anteriores: zona de paginação, forro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamento e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.

Forro de forro rebaixado a 2400 mm e por aí que passar dentro do m. acústico e luminária embutida.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RM	
ISO 9122 (previsão)	FORMATO A1	ISO 9122 (previsão)	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/605/605	SEM ART / INT	30