

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico trecho com isolame
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fono absorvente (ja instalado apenas no perfurado)	30,24	unico ponto que derivou a reverberacao de 3,25 s para 0,86
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico e/ou tela ganho
T-00C	gesso-lã + telas	18,00	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lã + la mineral sobre o fono	29,80	la sobre o fono absorve tudo de cima no ponto P01
S-003	gesso-lã + la mineral sobre o fono	29,80	idem
S-04S	gesso-lã + la mineral sobre o fono	28,80	idem
T-04R	sem fono (portatela apenas)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (portatela apenas)	8,00	idem
T-00P	sem fono (portatela apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	externo	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P01L	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02L	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01L	7200x3600	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas, de 900 mm	condicoes variaveis sem monitorar, a opcao para vem da altura de 2,600 sem apoio intermediario
P02L	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J02	600x600	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	bombas, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem vidro
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02L	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem vidro
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	medio-baixo	até +10 dB	uma fachada de 1 % reduz 10-15 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas brutas e vedas	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca de 4,30 m
3	Materiais isolantes sob contrapiso seco	baixo	1,1xT a 50-60 para 70 dB	resposta para o dia na NBR 15075-3
4	Fundo absorvente no gesso-lã (20 m2)	baixo	75% de 3,20 para 1,1 s	+ 10% para do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Reducao de 31,5 para 12,4 dB	até 5 vãos de 20
6	Capote chapei nas paredes PA-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	ao longo da fachada e fundo do vidro
7	ISO 1000 (20 m2)	baixo	1,1xT para 1,075 para 0,86s	justificavel por praticidade, mas por energia
8	Fundo suspenso com la sobre o isolado	medio	1,1xT a 50 para 57 dB	ao longo da fachada sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Paredes acusticas de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento permitem resultados iguais a nao acusticamente nada
Paredes acusticas (PA-1)	entre torcadores e disposicoes	perdas de servico, com o mesmo tipo de vidro
Paredes acusticas (PA-1)	dentro da faixa social integrada	o cliente pedira integracao: paredes ali controlam o ganho
Paredes isolantes 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem funcao consoante com o uso
Materiais isolantes	500 mm do teto (lado radiado)	isso ha ganhos de absorcao: mas dentro do teto de impacto a transferir
Fundo absorvente	sem dominios	vidros pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	torcadores e areas de servico	vidros de 600x600 e facas protegidas: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	fachadas norte e sul	beneficio de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle no inverno
Barreira vertical	fachadas norte e sul	até 400 (2 a 47 graus): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes/teto/iso)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolante, a cada adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,1xT para 0,275 contra bruto de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" quando sem monitorar o desempenho particular.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativo a indicacao simples (1,00): usar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0000 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Unidade Construtiva	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R37	
ISO 1000 (20 m2)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	13
UNIDADE CONSTRUTIVA	MANUAL 600/600/200	SEM ART / RNT	06-25 REV037