




①



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (CM)	TUG	TUG (VIA)	CLASSE
S-MAS	SLATE MASTER	46,80	27,6	120	6	600	50A
T-GAR	GARAGEM	38,00	24,0	900	5	500	50A
T-COUV	COURTET	36,24	22,8	800	7	220	rehab
S-ESP	SUPLEX	25,82	20,4	800	5	800	50A
S-ESP	SLATE ES	26,82	20,8	800	5	500	50A
T-DOC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	800	5	500	50A

b) —

AMB	ARREBENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (VA)	TUG	TUG (m)	CLASSE
T.C02	CODINHA	21,60	25,4	5	2	2300	metade
T.REV	QUARTO REVERSIVEL	18,00	18,5	400	4	400	seca
T.C08	OPRE / ESCADA	14,40	18,8	400	4	400	seca
T.S04L	HALL PROFIUNDA	10,08	12,2	200	3	200	seca
T.C01	OFICINA	9,60	12,2	200	3	300	seca
T.LAY	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1900	metade

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA; demanda provável 36.400 VA

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MANAOL - IMPI 1020 TAPAJUNA (PI)			
PROJETO DE AQUISIÇÃO FONCO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	VEICULA	ENFERMADO	FRANQUISA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R29	
geo-R29 (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERDADE PARA ORBA	27
PROJETO MEDIANE (PI)	MALHA 600/900/300	DESA IMPI 1 IMPI	de 26 DE R29