

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-502	T-001	9,00	lãp Aluante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RNA, o unico tacho com isolante
S-502	T-LAV	5,40	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre servico, ruído dentro e de impacto
S-502	T-500C	11,52	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído dentro e de impacto
S-502	T-LAV	3,60	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre servico, ruído dentro e de impacto
S-503	T-002	10,40	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído dentro e de impacto
S-503	T-500C	2,88	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído dentro e de impacto
S-503	T-00U	8,64	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído dentro e de impacto
S-504	T-500C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, isolamento não se justifica
S-504	T-00R	1,44	contrapiso seco simples	sem dominios acima, isolamento não se justifica
S-505	T-00U	8,64	massa 8 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído dentro e de impacto
S-505	T-00P	3,60	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre servico, ruído dentro e de impacto
S-505	EXTERNO	18,56	equivalente termico inferior + camada de ruído	plano em balcão exposto, quarto terraço, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral expante ou perfurado	30,24	unico ponto que derivava a reverberacao de 3,25 para 0,88
T-500C	gesso-floc + contrapiso e tapetes	21,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico para toda garfu
T-002	gesso-floc isolante	18,00	superficie de lãul fãngica tem proximidade sobre abscricao
S-502	gesso-floc + la mineral sobre o forro	25,92	la sobre o forro elimina ruído de choque no painel PPR
S-503	gesso-floc + la mineral sobre o forro	25,92	idem
S-505	gesso-floc + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (potenciais aperturas)	36,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (potenciais aperturas)	9,00	idem
T-004	sem forro (potenciais aperturas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACED	USO	QTD	VERBO	POR QUE
J01	1200x1200	L	interio	1	temperado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interio	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x600	L	mobiliado	2	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J01	1200x1200	S	oficina	6	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x600	S	servico	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
PV01	3600x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
PV01	3600x2400	O	ruído	1	temperado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J03	600x1200	O	interio	1	temperado 6+6 com controle solar	sul resaca, sem ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	ruído baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % evita 10 dB de perda
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	atingida +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o de na NBR 15075-3
4	Forro absorvente ou gesso-floc (20 m2)	baixo	78 de 3,20 para +1,1 e	+ 10 mm sobre do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capeto chapado nas paredes PPA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO 1000 unidades (200 20 mm)	baixo	17 elimina de 1,075 para 0,886	justificavel por praticidade, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os bueiros	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Pardeia acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento parecem resistentes, espalho li não acontece nada
Pardeia acustica (PA-1)	entre torpedeiros e disposto	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Pardeia acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	a cliente pediu integracao: parede ali controla o perido
Pardeia fãbulica 150 mm	onde não passa nenhuma TV/VIDEO	50 mm a mais de espessura sem funcao consovemente mais útil
Manta isolante	solo sobre do terrio (sobre ruído)	isso ha problema abaixo: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominios	vibração pequena e mobilidade total ja garantem 70 baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x600 e fãculos protegidos: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja controlam, visto de controle so ocorre
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (3,2 a 4,7 metros) barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 50 mm (preenchimento seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolante, a chapu adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	já ja em 0,270 contra bruto de 2,30 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem melhorar o desempenho parciais;
- Cada item responde se que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), estar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	13
ISO 1022 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1000)	SEM ART / RNT	06.13