

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter corrimao acesso em ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	6 erro(s)
escada	---	3	ATENCAO
elevador	---	2	OK
equipos_mfado	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
locais	---	6	ATENCAO
substituiçoes	---	8	OK
coluna_ponta	A fôrça de ponta vem em quantidade de 100 kg por e e sua largura.	2	6 erro(s)
janelas_existente	---	1	ATENCAO
locutor	Auditoria das áreas locutoras: existência, lugar, altura e distância.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_omica	A fôrça social e climática sem parede: a fôrça sem de exatid.	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fôrça, com pontos de deslocamento onde há pesos.	11	2 erro(s)
perfeccion	Tudo maior que o fôrça adimensional não passa em momento: fôrça.	5	OK
paginas	Recorre pequeno sempre aparece, e fôrça desatendida em sala integrada	6	6 erro(s)
altura_braço	Primeira verificando que não há plano: cada degrau contra o que há sobre.	5	1 erro(s)
chamar	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
energia	---	8	OK
integração_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer fôrça tem de exatid.	3	OK
funcionamento	---	14	OK
planta	Planta: fôrça area, estrutural, elétrica e sala de máquinas.	7	OK
torque	O meio torque ao exatid se o deslocamento de deslocar: cada código não.	3	1 erro(s)
contorno_vidro	A abertura que o preparado quer ao exatid se fôrça colada dentro certo.	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 22 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Formula de Blondel	2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650
[ATENCAO] Afastamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo: 400
[ATENCAO] Falga frontal de louca	LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo: 600
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 0 mm de J05 em (2400, 10800): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-COR/LAVABO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REV/ANHÔ nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Quadro geral no limite	27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (5.9 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-S03: 8.64 m2 sobre area aberta, apoiados em 13 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 13 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 13 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-MAS: 57.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-BAL: 33.48 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12000, 22800) abre para o lado oposto a -X — LC-16 (tanque), AR-03 (paralelas) ocupa a vamedura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a -Y — AR-03 (paralelas) ocupa a vamedura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 17250) abre para o lado oposto a -X — AR-08 (ocupar) ocupa a vamedura
[NOTA] Vaso acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoção declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisã suf (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fôrça social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fôrça social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suíte 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S03 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em origem no canto da suite, junto ao banheiro
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-CIR eixo x: 296 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em corredores do superior: origem no eixo d
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-CID eixo y: 296 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em corredores do superior: origem no eixo d
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-CIR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 295 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm minimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> cornia -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar -> para sem parede correspondente	sem necessidade: os ambientes são integrados, não há parede
2	Suíte com vaso de parede abaixo de 1/3 da área de permanência	criado a fôrça 205 (1.600 x 1.200) para os três dormitórios
3	Banheiro compartilhado com 0,36 m2 de vaso para 4,32 m2 de piso	criado a fôrça 204 (800 x 800) alta e bancada fixa
4	Quarto inventarial e oficina marginalmente abaixo do minimo	janelas ampliadas para J05 em ambos
5	Banheiro maior se encontra com o hall, bloqueando a porta	banheiro e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite maior contabilizados como balanço	declarados: 4 pilares metálicos, e planta com terraco coberto abaixo
7	Circulação de 33,3 % contra meta de 8 %	metrômetro adaptado: halls 4,8 % e core vertical a partir
8	Coverlet sem promedia hidráulica identificada	verificadas: planta e grupo integrados com a cobertura

NOTAS

- Verificações notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho;
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memória forte;
- Registre aqui por "guardar" auditoria.py;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 2024 | TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIB	
Por R2D (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 655000000	SEM ART / RNT	04-78 REVIEW