



ITEM	PRODUTO	NORMA	
Engatite	145,0 mm	14,5 x 18 cm (EN80 80/71)	OK
Piso	280 mm	mm 28 cm	OK
Bonete (20 x 30)	435,0 mm	900 x 600 mm	
Longeço off da lancia	1000 mm	mes 1.200 mm (caso cabine) e 1.000 mm (perifoneia)	OK
Protetor	1000 mm	→ longeço da lancia	
Alcova bora minima	2979 mm	mes 2.000 mm	OK
Guarda corpo	1100 mm	mes 1.300 mm (EN80 34735)	
Contrasse	620 x 700 mm	duplo: 92 cm e 70 cm (EN80 9050)	
Esquadro fechada	sem	atingeçoso em tela acroçatada	
Descoçivo varçado	3000 mm	20 x 140,0 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

PERGUNTA	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho solar dá $\gamma = 13,200$	o sistema teminaux 130 em dentro da projeção do half superior, com 1.500 mm de altura livre — uma coisa na altura da cabeça de quem termina o primeiro lance
Por que a verificação de altura livre é bidimensional	altura livre de escada é o único defeito que não acontece em planta reformata, depende do caso de degrau e da cota do que há acima dele
O que há na sala + segunda banc	Bargela com altura útil variável, deslocada como armário (400-05) não e circulares tem espacia maior
Por que espelho fixado	degrau fixado prende a ponta do pé de quem usa bargela na trem mobilidade reduzida (pé 000)
Por que corrimão duplo	500 mm para adultos e 700 mm para criança, em casa com escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa



NOTAS

- 20 espelhos de 165,00 mm e piso de 200 mm. Biondini 2h + p = 610,0 mm (tela recomendada 600 a 650)
- Altura livre mínima 2300 mm (NBR 9077), verificado degrau a degrau contra a laje e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1200 mm; continuo duplo em 920 e 700 mm (NBR 9550).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa dobrada 3 mm