



ESPECIES E FUNCAO

| COD   | AMB   | ESPECIE                          | PORTA     | QTD | FUNCAO                                                     | BSCT                             | AFAST (mm) | CANTIDAO |
|-------|-------|----------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|
| PA-01 | T-01U | Ipê-rosa (Parishianthus)         | 9 x 12 m  | 1   | variedade alta no fundo e fundo de estacao                 | permanente, nao agressiva        | 3000       | 4500     |
| PA-02 | T-01U | Jabuticaba (Pitheca latifolia)   | 8 x 9 m   | 1   | sombra densa e fraco no proprio tronco                     | nao agressiva, crescimento lento | 3000       | 4500     |
| PA-03 | T-01U | Visco com Sarracenia e Zantedaia | 10 x 12 m | 9   | maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura total | em meio                          | 900        | 1200     |
| PA-04 | T-01U | Palmeira acia (Scaevola densa)   | 10 x 15 m | 3   | verticalidade no canto noroeste, a sudoeste da planta      | flexibilidade, proxima ao tronco | 1000       | 4500     |
| PA-05 | T-01U | Visco com Ficus e Agave          | 10 x 10 m | 6   | jardim de inverno total, visto do jardim                   | em meio                          | 900        | 1800     |
| PA-06 | T-01U | Mano amarela em vasos elevados   | 10 x 10 m | 6   | aberto, mangueira e copos brancos no vaso, o 500 por       | em meio                          | 900        | 3000     |
| PA-07 | T-01U | Semir verde (Scaevola)           | ---       | 3   | acabamento permanente com a varanda, onde vai chegar chuve | em meio                          | 0          | 1800     |
| PA-08 | T-01U | Piso branco (Scaevola)           | 1000m     | 0   | permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago    | ---                              | 0          | 5400     |

IRRIGACAO

| ITEM                | VALOR                                                                      | NOTAS                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sistema             | gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador                  | autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive |
| Sistema             | 3 x 240 L/h                                                                | setorizar permitir rega variavel e variavel em tempo diferentes          |
| Tempo e frequencia  | 20 min, 2 x por semana                                                     | rega profunda e espalhada com variavel, rega profunda com variavel       |
| Densidade media     | 65 L/Linha                                                                 | antes em estimativa de 100 L/Linha, rega e correspondencia dos setores   |
| Fase                | rede publica, com regador e filtro de 150 mesh no cabedal                  | gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador                 |
| Por que gotejamento | gotejamento e rega superior: mangueira inferior, rede publica e rede local | gotejamento superior para mangueira e mangueira e rede local             |
| Area de jardim      | 127,18 m2                                                                  | 0,50 L/h2 por dia                                                        |

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

| ITEM                                | VALOR                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Superfície impermeabilizada do solo | 10 metros quadrados 800.00 m2 de 800 m2                         |
| Area impermeabilizada               | 333,72 m2 (41,71 % do total)                                    |
| Lei 1.282/2007 (Pro-Agua)           | estaga acima de 500 m2 — no chaga (Vaga de 500 m2)              |
| C do terreno natural / construido   | 0,20 (15,524)                                                   |
| Vazao para a rua antes / depois     | 8,00 (22,10 L/s) (2,78 L/s)                                     |
| Vazao de retencao                   | 4,48 m3 e velocidade de 1,4 L/s, a vazao 10 min                 |
| Critico de descarga                 | 20,55 m/s, calculado na rede de pro-ocupacao, a vazao em 10 min |
| Por que reuso na rede local         | 46,367/1400 por decada do gotejamento em RS2                    |

NOTAS

- \* Paisagem aqui e a ultima camada do projeto terreno: a area sobrenha ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
- \* Em linha de 1.800 mm nao cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e da rede.
- \* Irrigacao: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 65 L/Linha em medio.
- \* Fases: rede publica, com regador e filtro de 150 mesh no cabedal