

1 SUPERFICIES DO LOTE
ESCALA 1:200

Descrição	Valor (R\$)	Valor (€)
Infração e prancha coberta	261,00	C 0,95
Deck, patin e faixa seca da piscina	54,96	C 0,90
espelho d'água	17,02	C 1,00
pedra do modelo	132,84	C 0,25
acesso de veículos	29,08	C 0,50
passagem de pedônimos	8,64	C 0,50
relevo frontal aparilhado	58,18	C 0,20
faixa técnica lateral direita	129,00	C 0,25
relevo lateral esquerdo	96,06	C 0,20
relevo de fundo	3,78	C 0,20
SOMA – sem de dar o lote	688,00	C 0,55

2 RESERVATORIO DE RETENCAO
ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de propaga	180 m/min	a MESMA que dimensão latua e densida
C de terreno natural	0,20	sem com vegetação, além do duto
C de via construída	0,054	ponderado pelas superfícies desérticas
Velocidade antes e depois	0,001 22 33 1/3	menor racional, a obra multiplica por 2 1/3
Excedente a ser	14,33 L/s	Se a DIFERENÇA, o terreno natural também excede
Tempo de concentração	10 min	sem pluquia
VOLUME	8,46 m3	excedente acumulado no tempo de concentração
Chuva de saída	56,7 mm (27,4 unç)	calculado para sobre 0,02 L/s com lâmina cheia
Condição	30,2 mm	carga violenta, volta a sair antes da próxima chuva
Dutão	dentado, com lauto de brida e manga protelica, a proporia	a 1/3 profunde infiltração a descarga no rede

NOTAS

- R\$2 traco REUSO por RETENCAO a pedido do proprietario. Nao e o mesmo reservatorio menor, sao sistemas de dimensionamento OPPOSTO — um que chego antes da seca, e outro vazio antes da cheia.

- Para dimensionar qualquer um dos dois falava a superficie do LOTE interno: 333,44 m2 o terreno nao infirma coisa declarada.

- Lei 1.150/2007 (Pra-Águas, Manaus), obriga acima de 500 m2 impermeabilizados. O lote tem 333,72 m2 — não obriga, e a retencao foi adotada assim mesmo.

- Quem faz o trabalho e o OBRIGADO, nao o volume: este limita a saida a vazao que o terreno natural ja mandava para a rua.