

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lãp. flutuante + forro desacoplado com perfil	dominância sobre OFC/RNA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	único ponto que demanda o acondiciona de 3,25 x para 0,86
T-00C	gesso-floc + cortina e tapetes	23,20	absorção vem do mobiliário, forro técnico não faz parte
T-00E	gesso-floc absorv	21,60	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorção
S-002	gesso-floc + la mineral sobre o forro	29,82	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel PFI
S-003	gesso-floc + la mineral sobre o forro	25,82	idem
S-04S	gesso-floc + la mineral sobre o forro	49,80	idem
T-04R	sem forro (pendente aparente)	26,50	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	ruído dominará a carga do entripado e de freguesia, não qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J02	600x800	N	circulação	1	temperado 8 mm transparente	transfusão, sem exigência
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	O	serviço	1	laminado 6+6 com controle solar	sol residual, sem ruído
P002	2400x2400	N	circulação	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
C015	1700x2900	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	custoza visual, sem monitorar, a exigência vem do alçap de 2,600 sem apoio intermediário
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol residual, sem ruído
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigência
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedação de frestas com selante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10-18 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Módulo acústico sob contrapisso seco	baixo	1,1x a de 90 dB para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75% de 3,20 para +1,1 x	+1 metro sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Redu composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Redu de 42 para 49 dB	no onde há ruído e forro de ruído
7	ISO vãos com forro (PFI 20 mm)	baixo	1,1 redução de 1,075 para 0,866	justificável por proteção, não por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldos	medio	1,1x a de de 70 para 57 dB	no onde há dominância sobre áreas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parada acústica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da diferenciadora	7,00 m2 de tratamento pressupõe ressonância, espalha o ruído acoustica nada
Parada acústica (PA-1)	entre lavandaria e depósito	perdas de serviço, com o restante tipo de ruído
Parada acústica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pedirá integração: parede ali controla o partido
Parada fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma 270000	50 mm a mais de espessura sem função construtiva não vai
Módulo acústico	500 mm do forro (ruído radial)	ruído há permeabilidade: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não já garantem TR baixo
Vidro laminado acústico	lavandaria e área de serviço	vãos de 600x600 e flocos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm já sombream, visto de controle no escurece
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (3,2 a 4,7 metros): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (pendente/ruído)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é residual, a carga adicional rende mais
Isolamento adicional na colônia	além do PFI de 70 mm	1,1x a em 0,275 contra ruído de 2,300 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho pontualdo.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Índice de custo base relativo a índices simples (1,00): usar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RIO	13
ISO-R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06.48 REV 002
UNIDADE MESTRE: MAN	MAIUS 600/600/600	SEM ART / RNT	