



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LMTC	PERFL	W (mm)	FREQHz	ADM (mm)	TENDG (MHz)	SLP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050A15,0	1305	3,67	6,00	104 (96) Hz	30
V-02	T-CAR	3400	3000	1,80	1,500	W050A15,0	1305	7,84	16,43	70 (51) Hz	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050A15,0	1305	11,64	17,14	87 (58) Hz	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050A13,0	605	3,77	6,00	83 (57) Hz	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050A15,0	1305	3,80	6,00	113 (50) Hz	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050A15,0	1305	3,80	6,00	113 (50) Hz	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,500	W050A13,0	605	6,28	6,57	139 (81) Hz	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,500	W050A13,0	605	3,14	6,57	89 (50) Hz	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	1,500	W050A13,0	605	3,14	6,57	89 (50) Hz	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050A23,8	4346	7,25	10,29	57 (25) Hz	15
V-11	T-ALP	1200	1100	0,70	1,500	W050A13,0	605	5,74	6,57	83 (53) Hz	—

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barr	5000 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	3.5 mcs.	grandeza, largura
Culatra no superior	0.5 mcs	maiorzinha: TC 14 de 0.5 e no normal superior
Apico	2 perfil sob a base	dois perfil sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

Ge 42 REV R00