



Chapa dobrada 3 mm + porcelanado 900 x 300

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROJETO	NORMA	
Espelho	166,67 mm	10 x 10 cm (NBR 9671)	OK
Fio	300 mm	max 20 cm	OK
Blindado (2H + G)	623,3 mm	900 x 950 mm	OK
Compr. útil da lâmina	1000 mm	max 1.000 mm (lado externo) e 1.000 mm (protetor)	OK
Protetor	1000 mm	= largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	REVER
Guarda-longo	1100 mm	max 1.100 mm (NBR 14731)	OK
Corrimão	920 x 750 mm	diâto. 52 cm e 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fixação	sem	integrados em raios acrílicos	OK
Deslizador cancelado	3000 mm	10 x 166,67 mm	OK

QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho deve ser de 1/32 polegada?	A potência terrena é 200 mW dentro do alcance do 1º espelho, com 1/320 m de altura bruta - uma quarta da altura do cone terrena - o primeiro espelho
Por que a verificação de altura leva a 1/160 milímetros?	altura livre do espelho é o único definido que não aparece em planta nenhuma, depende da taxa de degrau e da taxa do feixe a partir dele
O que há sob o segundo lance	degrau com altura útil variável, declividade como armário (90-02) não é circularizado nem espelho metálico
Por que espelho lido?	degrau lido para evitar o ponto de luz de que uma bengala ou tem mobilidade industrial (BPM 100)
Por que corrimão duplo	500 mm para adultos e 700 mm para crianças, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelhos de 166,67 mm e piso de 300 mm. Blondel 2h + p = 633,3 mm (faixa recomendada 600 a 650).
- Altura livre mínima 2300 mm (NBR 9077), verificada degrau a degrau contra a laje e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1200 mm; contramão duplo em 520 e 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa dobrada 3 mm