

Tipo de terreno	Porcentagem (%)
01 - área mais superficial (passo composto)	5,1
02 - área próxima mole e média	8,3
03 - resistência média	16,7
04 - solo predominantemente resistente	22,2
05 - solo firme	37,8
06 - firme e compacto	59,9
08 - carreado muito resistente	100

investigado em 0 m; e a percentagem de terrenos com a 10 % da terreno do terreno em 4,5 m

Technical drawing of the backrest assembly showing dimensions and components:

- rodier** 160 mm, **inta Q208** dupla
- baza** 300x400 mm, **e** 4 x 20 mm
- spatiu de intru** 100 mm
- substitucii compozite** 500 mm, **QC** = 9C la PE
- situational — angula adreasa la parte de 1.00 m**

GRANDEZA	VALOR	LÍMITE	SITUACIÓN
Proceso de control (normas)	1216 MPa	105-6 MPa (ASTM)	Nivel 5.62 control 3
Correcciones calculadas	9450 (106 k) / Tensura #6 (107.3) / Molde / 75 / 120 g	antes de la MEDICIÓN	controlador por computadora
Elasticidad total	2.26 mm	25 mm	OK
Distorsión angular	0.000960	0.000333 (2100)	OK
Probabilidad investigada	0 m	0.001 en 4.5 m	sufridos
Nivel de agua	no corrección de bobinas	—	(%) puede variar imperceptiblemente de base

PARCELA	EM
Q colônias	158,0
Q povo do superior	140,8
Q parais	232,4
Q radior	942,5
Q laprio e substitucões	414,2
Q povo do superior	176,0
Q povo do tenor	270,0
Q colônias	86,4
TOTAL de servico (Q + Q)	2.888,6
Area do radior	186,4 m2
Pressao media	12,66 MPa

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (projecção + bordadura)	219,2 m ²
Profundidade de inco	600 mm
Corte	130,5 m ³
Bota-freio (comprimento: 25 m)	165,8 m ³
Solubilidade compactada	106,1 m ³
Canal de 300 mm	3
Enxerto de densidade de alta	4
Armadura total de radon	1020,2 kg (0,5 kg/m ³)
Concreto (laje + borda)	37,74 m ³ + 13,54 + 4,20

- Três sondagens a percussão entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT metro a metro até 8 m.
- A tensão admissível sai de TRES correlações e adota-se a MENOR; nenhuma delas nasce deste solo, e usar correlação fora do universo que a gerou se é honesto pelo lado conservador.
- O solo não reprova por capacidade e sim por UNIFORMIDADE; alvaro pouco compacto e favela em manchas, e manchas sob sader vira fissura.
- Esta prancha NÃO substitui projeto de fundação com ART (previdência 3).

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

UNIDADE MESTRE: #

SEM ANT / 8917

doi:10.1111/j.1365-2231.2012.01765.x