

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (ja instalado apenas no perfurado)	30,24	unico ponto que derivava a reverberacao de 3,25 para 0,86
T-00C	gesso-lao + cortinas e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e ja faz parte
T-00E	gesso-lao lustrado	18,00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lao + la mineral sobre o fono	20,80	la sobre o fono absorve tudo de cima no ponto P01
S-003	gesso-lao + la mineral sobre o fono	29,80	idem
S-04S	gesso-lao + la mineral sobre o fono	26,80	idem
T-04R	sem forro (portafila apenas)	30,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portafila apenas)	8,00	idem
T-00P	sem forro (portafila apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J05	1800x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	externo	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	externo	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruido
PV01	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
PV02	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C015	7200x2800	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	continua inteval com muntarias, a espessura vem do altura de 2,800 sem apoio intermediario
PV03	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J02	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm laminado	dentro, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruido
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
PV02	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J05	1800x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruido
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	muito baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	76 de 3,20 para +1,1 x 1	+ 1 ponto sobre do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capto chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com vidro (20 m2)	baixo	17 eleva de 1,075 para 0,866	justificável por praticidade, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob as salas	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,80 m2 de tratamento parecem desnecessarios, espalha o ruído acidentalmente
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e a disposico	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar-se: parede ali controla o ponto
Parede fônica/la 150 mm	onde não passa nenhuma TV/VIDEO	50 mm a mais de espessura sem funcao acrescenta mais um
Materia isolante	solo (por do tempo (radio radio))	isso ha problema abaixo: isso evita ruído de impacto a transportar
Fono absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario inutil ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x800 e fones protegidos: tudo sem ruído perceptivel
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja controla, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (3,2 a 4,7 metros) barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (para chapeado seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra baixo de 2,30, o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem melhorar o desempenho praticado;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de qual das laterais a indicacao engloba (L,R) ou em ambos;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consultoria	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R05	13
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 25 REVIEWS
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	