


$$\left(\begin{array}{c} 1 \end{array} \right)$$

CANTO	X	Y	DIVISA SUR	DIVISA NORO	TESTERA	FUENDE	ESAGONAL
A	2400	7200	2400	17000	7200	32000	24461,3
B	16800	7200	16800	3200	7200	32000	24461,3
C	16800	29400	30800	3200	29400	19800	24461,3
D	2400	29400	2400	17000	29400	19800	24461,3

#	PARÂMETRO	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
1	Conferir as dimensões e a materialidade e o material de base	desperdiçar acima de 50 mm máximo e 10 mm de base
2	Imprimir e fixar na parede concreto (300 x 300 x 500 mm, fixa da área de obra	fino da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do contorno	permanecer 75 x 75 e 50 mm 25 x 100
4	Marcas as áreas 10 x 10 e 4 x 4 e 10 x 10 no gabarito	sem coordenação múltipla de 300 mm
5	Colar cada canto das 20x25 de base	ruína em cabos, até o canto para
6	Conferir a diagonal 4-C	254,12 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir espaçamento 3 e 4 e em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e medida	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

DESCRIÇÃO	ESPEC (mm)
X (L x B)	2000 5400 9400 9800 12000 13800 15000 16800
Y (A x H)	7000 8600 13000 16200 16500 23400 24400 25800
Malha	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	Centro Pontual equidistante de 10m
Utilização	multissuave

- Locação e o único desenho em que o erro real tem consento barato: a casa sai do lugar.
- Cada canto e cotado das DUAS divisas, nunca em cadeia acumulada — erro de cadeia soma, erro de referência independente na
- Conferência obrigatória pela diagonal: 26403,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- RN no eixo da testada, alinhado ao medidor TC-06; cota 0,00 = piso acabado do terreno