




ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTAL	QTD	FUNCAO	NOTA	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Ipê-rosa)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estacionamento	variedade: não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Jabuticaba)	8 x 8 m	1	variedade média e fundo no próprio espaço	variedade: não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Variedade com (variedade e Zantedeschia)	10 x 12 m	1	variedade média e fundo no próprio espaço	variedade: não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-04	T-010	Palmeira (Palmeira)	10 x 15 m	3	variedade média e fundo no próprio espaço	variedade: não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-05	T-010	Variedade com (variedade e Agave)	10 x 15 m	6	variedade média e fundo no próprio espaço	variedade: não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-06	T-010	Variedade com (variedade e Agave)	10 x 15 m	6	variedade média e fundo no próprio espaço	variedade: não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-07	T-010	Variedade com (variedade e Agave)	10 x 15 m	6	variedade média e fundo no próprio espaço	variedade: não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-08	T-010	Variedade com (variedade e Agave)	10 x 15 m	6	variedade média e fundo no próprio espaço	variedade: não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-09	T-010	Variedade com (variedade e Agave)	10 x 15 m	6	variedade média e fundo no próprio espaço	variedade: não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-10	T-010	Variedade com (variedade e Agave)	10 x 15 m	6	variedade média e fundo no próprio espaço	variedade: não agressiva, crescimento lento	3000	4000

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitem regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com val, frequência de rega
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão molha, não molha totalmente e não lava	aspersão molha apenas a superfície, não molha totalmente e não lava
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado)	200,00 m²
Captação anual líquida	522,46 m³
Demanda diária total	237,6 L/dia
Demanda anual	86,72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10,5 dias
Vazão máxima	2000 L
Resistência de vento	vento máximo

NOTAS

- * Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o muro. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
- * Filtro: membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh.