

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lãp. flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RVA, o unico tecto com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que deturba o movimento de 3,25 e para 5,00
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	25,20	absorcao sem do mobiliário, forro tecnico aqui não ganha
T-00E	gesso-lãe tapete	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso-lãe + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel P01
S-003	gesso-lãe + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso-lãe + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (portaculis expostos)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portaculis expostos)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portaculis expostos)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 8 mm transparente	transpar. sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2900	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	condicoes climat. sem monitorar, a exigencia vem do alçaro de 2,000 sem apoio intermediario
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1800x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	medio-baixo	até +10 dB	uma frente de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Módulo recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Fundo absorvente no gesso-lãe (20 m2)	baixo	75 de 9,20 para +1,1 e	+ 10 mm sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Reducao composta de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capote chapei nas paredes P0-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	ao onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO 6000 controla (P01 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Fundo suspenso com la sobre do baldes	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (P0-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento pressao residual, equilibra o nao acoustico nada
Parede acustica (P0-1)	entre lavandaria e deposito	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (P0-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar-se: parede ali controla o pedido
Parede fôlculica 150 mm	onde não passa nenhuma 270000	50 mm e mais de espessura sem furtoes comoverem mais ali
Módulo recuberto	solo para do tempo (ruído radiado)	isso ha problema absorve: mas existe ruído de impacto a transportar
Fundo absorvente	sem dominios	volumes pequenos e modulos breves ja garantem 70 baixo
Vidro laminado acustico	lavandaria e area de servico	vãos de 600x600 e furos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja controla, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (02 a 07 graus): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 90 mm (pressão/ruído total)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na colunata	alem do P01 de 70 mm	1,1 ja em 0,270 contra bruto de 2,300 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encaseira sem melhorar o desempenho parciais;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacões simples (1,00); usar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 6102 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS 600/900	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R05 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECÇÃO 13 de 48 REVISOES
---	--	---	--