




2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



REQUISITO	CONSEQUÊNCIA HIGIENICA
Chuveiro eléctrico em uso de aquecimento central	para 0,12 por chuveiro em uso de 5,60 a soma até de 8,2 para 1,6 pessoa e o abastecedor de água para 0,043
Unidade de velocidade por conforto, não por norma	DN20 decelera a norma a 2,17 m/s, e 2,0 m/s e não se assolas. Coste alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0,5 mca por gradiente nos actores chuveiro eléctrico, TC-41 entrega 12 mca
Uma única rede de água	R22 encontra o mesmo, não pode não permitir no tubo, e com um desaquecimento a única possibilidade de consumo controla
Caixa de grelhos antes da imporessa	costura = TC 12 (DN 1) = TC 12 = note, DN20 com cimento de 20

(continuacao)							
COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QVNTD
EC-03	T-002	pis	0,70	3	CN25	DN40	---
EC-04	T-004	pis	0,70	3	CN25	DN40	---
EC-05	T-LAV	pis	0,70	3	CN25	DN40	---
EQ-02	T-LAV	lavatorio	1,00	3	CN25	DN40	---
DX-G3	T-CHP	ducha_externa	0,60	2	CN25	DN40	---

PRANCHIA

26

de 40 REV R55