

PR	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e instalación	estado (PRO)
02	Planta baixa – corte	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – taraxa	estado (PRO)
05	Plano de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Croqui isométrico	estado (PRO)
09	Quadro genérico e pendencias	estado (PRO)
10	Detalles constructivos	estado (PRO)
11	Descompenso técnico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fachada de vedación	estado (PRO)
13	Especificación por exigencia	estado (PRO)
14	Auditoría do modelo	estado (PRO)
15	Elementos interinos	estado (PRO)
16	Planta de foros e iluminación	estado (PRO)
17	Accesibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Programa de pintas LSP	estado (PRO)
19	Estudo de instalación	estado (PRO)
20	Interface LSP x perfil laminado	Etapa 2 (PRO)
21	Plano de foraxos e pendencias	Etapa 2 (PRO)

NR	FRANCA	ETAPA
22	Ampliação malhada ... terra	Etapa 2 (P2D)
23	Ampliação malhada ... superior	Etapa 2 (P2D)
24	Pagamento de póis	Etapa 2 (P2D)
25	Escada estreita	Etapa 2 (P2D)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P3A)
27	Eletros, luminarias e dadas	Etapa 3 (P3A)
28	Climatização ... terra e dadas	Etapa 3 (P3A)
29	Osmetagens pluvial e de póis	Etapa 3 (P3A)
30	Acabamentos por ambiente	Etapa 4 (P4D)
31	Locação de rede e gabinetes	Etapa 4 (P4D)
32	Paralelismo e ortogonais	Etapa 4 (P4D)
33	Entress: tubos, recursos e pendências	Etapa 4 (P4D)
34	Placas, telas e fachadas (P2D)	P2D
35	Base social e contra de rede (P2D)	P2D
36	Catálogo técnico de peças (P2D)	P2D
37	Sondagem SPT e fundação (P2D)	P2D
38	Referenciais pluvial e superfícies de base (P2D)	P2D
39	Desempenho acústico em ambientes (P2D)	P2D
40	Cargas, equilíbrio, de faixas e mercado (P2D)	P2D

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – anotações técnicas, pesquisas, cobertura completa
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro acústico
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão pluvial/reatividade
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, paisagismo e ar-condicionado
R06	YAH, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, paisagismo sem rede e projeto de luz na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabaca e fundo, corrimão de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço e piscina retilo
R08	Despesa vista lá fora: serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do/c, sala para fundo, de frente para o rio
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o projeto de rede e o projeto das salas

	PENEDURA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Centro-óptico de 50x25 (20x25): Lona de isoporado, alumínio	Lei 1.039/2014	Condição está a melhorar	ABERTA
2	Servidor de rede e câmeras de definição de radar	NBR 15272 e NBR 15481	RESOLUÇÃO em SP-02, SP-02, SP-02 e SP-02 entregues pelo proprietário. O caso reprovou por UNIFORMIDADE e não por capacidade – No 3 e 4 os primeiros itens, apesar pouco capazes, foram aprovados	ABERTA com 100 mil reais
3	Celulari instalada em fábrica SP-02 – laminado, com AMT	NBR 8800 / 14762	Estima-se fabricar, não há o controle de produção. O pre-dimensionamento por ficha não satisfaz verificação de fardagem total	ABERTA
4	Verificação ambiental de risco aval	Código Ambiental de Manaus	EXATAMENTE em SP-02 e não por decisão do proprietário. São não não podem não há o controle, e some parte e não permanentemente o consumo reduzido	RESOLUÇÃO
5	Engenharia municipal de engenharia para o tel	Lei municipal 1.100/2017 (Projeto Ambiental, Manaus)	RESOLUÇÃO em SP-02 e não por área representatividade e o não tem 300,00 m ² – não é área, tem 170,00 m ² de área. Portanto, adota-se mesmo assim, 300,00 m ² de área	ABERTA com 100 mil reais
6	Regulamento específico de condôminos	Não	Fachada, marcos, recursos e espaço regular	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	DEC-02 (BRT, edifícios individuais)	RESOLUÇÃO em SP-02, INSTRUÇÃO 2022/17, estava com recurso. A conformidade atualizada não em vez de ficar – e o diagnóstico não foi feito, mas instalação montada não tem 50	ABERTA com 2,43 m de diâmetro
8	Hedging estruturado dos países LSP	Excluído	A programação atual e o estudo, não do custo	RESOLUÇÃO
9	Organograma gerencial SP-02 e LSPs Consolidadas	Inteiro	Documentado em SP-02/SP-02/SP-02	RESOLUÇÃO
10	Orientação de alta fidelidade	decisão do proprietário	Resposta por parte do proprietário (SP-02)	ABERTA com 100 mil reais
11	Diâmetro de água fria do canal do chuveiro	NBR 1526	Resposta por parte do proprietário (SP-02) e o acompanhamento da produção, não tem água fria. O canal está do cálculo por parte – SP-02 por pagamento, SP-02 não é atribuído – e o caso	ABERTA com 100 mil reais
12	Cálculo das matrizes 100 m de área (preço base 10)	Lei 1.123 m de 22 (pagamento de 3 propósitos)	O mapa de controle não é uma parte para ser, enquanto não há, e não é o objeto de trabalho para avaliar quantidade, nunca tem o controle	ABERTA

1024	E17 e E18 — off-line reviews, análise de impacto que sepa o que já foi concluído, corrigido, DHP, PICA, CRO, STI, CSD, Xano, e banco de 28 entidades
1025	E20 E21 E22 — documento gerador do modelo em tres modais de leitura, checklist de 16 itens com notas de erro, e scores com a formula resposta, inclusive CCO e desnormalização
1026	E23 — aba de engenharia no visualizador: sete vistas do motor, painel de dados desenvolvido a partir da coordenada da propria placa. Desenhos expoe tres defeitos: 138 placas fora do envelope do painel, dois vasos mais altos que a parede emittidos em silencio e o código de placa que se dá errado e ...

VERIFICACAO	ACORDOS	ERRO	ATENCAO	NOTA	COMENTARIO
meta	0	0	0	0	Se o usuário é novo, não tem direito - isso em 1991
colores	0	0	0	0	Se a abertura longa, a per com 220. Junta desmontada pela carga, com alvo de projeto de 0,5 segundos ...
conectividade	0	0	0	0	A estrutura possui 6, 22 % a mais. E a estrutura interna entre no 30- 800 peças, cada família numa cov. ...
vers	0	0	0	0	Se em X continua com o vento do NBR 6123. O consumo do aço vai de 5,4 para 21,0 kg/m² - tabula mais de metade ...
servico_poi_futuro	0	0	0	0	A segunda disponível na primeira instalação e a cada 500 metros mais, acompanha a fundação, que são 100 ...
atenuacao	0	0	0	0	Se 30 não é suficiente a instalação. Os elementos instalados em Painel devem ser controlados e a seguir ...
acessibilidade	1	0	1	0	Atenuação, a estrutura permite controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
meta	7	0	0	7	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
estado	0	0	0	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
reducao	0	0	0	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
espacos_interiores	0	0	0	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
bandeiras	0	0	0	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
telas	1	0	1	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
substituição	0	0	0	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
coluna_ponta	0	0	0	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
paredes_molduras	1	0	1	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
tecidos	3	0	3	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
proteção_superior	0	0	0	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
formosa_criativa	2	0	2	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
estrutura	0	0	0	2	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
paredes_interiores	0	0	0	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
parapetos	0	0	0	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
altura_fim	1	0	0	1	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
chamado	0	0	0	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
hidráulica	0	0	0	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
eletrônica	0	0	0	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
diagrama	0	0	0	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
inspeção_informática	0	0	0	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
fichamento	0	0	0	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
proxima	0	0	0	0	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
luzes	1	0	0	1	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...
correlação_voto	1	0	0	1	Se a estrutura possui controle e ajustes de 10% a 100% a cada 10 metros, 90 m, e a ...

APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
o Eu modelo, mas um conjunto de desenhos o Eu modelo, mas não vou de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frase, mas sabe a frase o Eu modelo por contínuos	as 20 práticas são todas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frase, mas sabe a frase 100 contínuos verificáveis, o que faz com que o modelo e a audição não estejam alinhados, e é isso mesmo assim que se é definido, documentado e gerenciado
o Especifico por desenhos, mas por contínuo	7.80 mil de grande escala, primeiro na casa interna, e de 20 anos com vários acústicos, sendo observados em um guarnição
NAO o projeto legal	nos subitutos ACENTIST, cálculo estrutural, sonogramas sem aproximação municipal
NAO Bateria técnica	a programação de parâmetros e de estudos: lista-remota, classificação de falantes
Impedimentos entre mercados [4]	parâmetros ultrabólicos de 10/20, técnicas adaptativas do solo e incorporação plasmática em projeto segundo como hipótese

- Revisão R55 — Inálidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 180 condicoes; 0 erro(s), 8 alertas(oes), 19 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ATR/PRRT.
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

EMISSÃO — ÍNDICE, REVISÕES E PENDÊNCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R55	33
pos-432 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 004	MAJ-HA. 000/000/000	SEM ART / RPT	
			de 40 REV R55