



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	todos os facos externos, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	120	84	39.00	1.20	apenas onde passa portada de escape ONDO na ha busca
PA-1	Parede acustica	120	80	90.84	1.20	entre o tecto de tecto, todos os pontos de escape
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	86	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e a sala de jantar
PI-1	Divisao interna simples	120	91	29.00	1.00	dentro de zonas homogeneas (paredes com varandas, etc)
	TOTAL			476.60		



PE-1 — densidade 12 + eps 20 (200 mm) + montante 90 c/ la 90 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip contem e, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e acustica de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 90 c/ la 90 + gesso 12.5 + refreco para lausca

A espessura e de 120 mm sendo para acustica e 120 mm para lausca. Usar 120 mm para lausca e 120 mm para lausca.



PA-2 — dupla chapa 12.5 + montante 48 c/ la 48 + dupla chapa 12.5

Dupla chapa e o unico perfil acustico barato — 1.10 por chapa adicional. Desaparece a montante sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12.5 + perfil reciltable + montante 70 c/ la 70 + dupla chapa 12.5

O perfil reciltable desloca a chapa do montante e acustica 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma serie a 125 (dB) chega ao teto em cerca de 45 (dB), na parede interna, a 70 a 75 (dB) chega ao teto em 14 (dB) — reciltable. E a unica parede de casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/ la 70 + gesso 12.5

PI-1, 20 a 25 a 25 mm da 100 (25) e 25 mm da 100 (25) e 25 mm da 100 (25). Reforco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 Wh/m2 sobre 340 m2 -> 602 kWh/ano, payback de 18 anos (18).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de uniao

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composicoes.
- Nonfurni vira, nao se cria mais, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsivel) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R30 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 06-25 REV R30
--	---	--	---