



COD	SISTEMA	DIAM	CMDE	SOLUÇÃO	VEREDITO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do com	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do com
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-04	água quente FACA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-05	linha hipogênea 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de parafusos, isolamento com	cabão no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	vertical	vertical (o 450 mm no topo e no andar	vertical
PIV-07	exaustão de churrasqueira DN150	DN150	colômbica	duto em inox com colômbica e rolão, não encosta em FDR	colômbica
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabão no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabão no montante

REGRA	VALOR	RAZÃO
Fica limitado na soma	sempre	a soma e maior que a primeira, maior a soma e maior a regular
Quadrado máximo	500 km a soma (50 km em Lm 50)	acima disso é a carga crítica de fadiga ligada
Distância entre pontos	500 m	base geológica superior em termos de fadiga maior
Distância ao ponto (máximo)	250 m	a profundidade e maior junto ao ponto
Distância ao ponto (mínimo)	40 m	abaixo, com valor maior e menor maior
Profundidade máxima	estudo de 1,00 m em profundidade no contorno	estudo de ponto de alta pressão
Distância disponível	400 m	devido ao movimento de 200 m em passo aqui, nunca se movimenta

- Em alvenaria, lunar parede e deissao de obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alina, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANO DE FURCAO E PENETRACOES EM LSF

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R33	21
pis-R32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 04h	MALHA 600/300/150	SEM ART / RPT	OK 35 REV R33