



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTL	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Platycodon)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	placidez, não agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium)	8 x 9 m	1	variedade densa e fraco no proprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Vassourinha (Scaevola taccada)	0,8 x 1,2 m	9	variedade verde na base do 1.800 mm, sem cobertura total	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira real (Livistona)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença no tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Vassourinha (Scaevola taccada)	0,8 x 1,0 m	6	jardim de inverno total, visto do quarto	em vaso	300	1800
PA-06	T-010	Variedade anã de vassourinha	0,8 x 0,8 m	6	aberto, margem e capim baixo no jardim, 0,500 mm	em vaso	300	1800
PA-07	T-010	Silene (Silene)	---	3	arquitetura pontual e a varanda, onde não chega chuva	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Pimenta (Pimenta)	1000mm	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitem regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com 100 L/h, rega diária com 100 L/h
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membrado plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão molha, não molha totalmente e não lava	aspersão produziria molha para aspersão e molha a fachada
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/dia por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado)	289,88 m²
Captação anual líquida	522,46 m³
Demanda diária total	237,6 L/dia
Demanda anual	86,72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10,5 dias
Vazão admissível	2300 L
Resíduo de água	nenhum reservatório

NOTAS

- * Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
- * Filtro: membrado plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METRO: mm

ESCALA

1:100

FORMATO: A1

MAQUETA: 600x900mm

ENTRADA

ESTUDO PRELIMINAR R33

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06-25 REV-033