



DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO								
TRECHO	PECAS	PEROS	Q (L/s)	DN AGUA	v (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Subseco	8	2,10	0,435	DN25	1,18	27	DN250	transitorio
Torre	9	4,90	0,884	DN25	1,81	28	DN250	transitorio
GERAL	18	7,00	0,762	DN32	1,31	23	DN300	transitorio

PECAS DE UTILIZACAO							
COD.	ANB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESD	QUENTE
LC-01	T-60VC	VALV	0,30	8	DNE5	DNE40	...
LC-02	T-60VC	MANEJADA	0,30	1	DNE5	DNE40	...
LC-03	T-60VC	VALV	0,30	8	DNE5	DNE40	...
LC-04	S-502	VALV	0,30	8	DNE5	DNE40	...
LC-05	S-502	MANEJADA	0,30	1	DNE5	DNE40	...
LC-06	S-502	VALV	0,30	8	DNE5	DNE40	...
LC-07	S-503	VALV	0,30	8	DNE5	DNE40	...
LC-08	S-503	MANEJADA	0,30	1	DNE5	DNE40	...
LC-09	S-503	VALV	0,30	8	DNE5	DNE40	...

(continuacao)							
COD	AMB	TEPO	PERIO	UPIC	DN AF	DN EDO	QUENTE
LC-10	SANAS	terra	0,30	6	DN25	DN40	---
LC-11	SANAS	insulacao	1	200	DN25	DN40	---
LC-12	SANAS	seio	0,10	2	DN25	DN40	---
LC-13	TALAV	terrapo	0,10	3	DN25	DN40	---
BC-01	T-GOZE	gelo	0,70	20	DN25	DN40	---
BC-04	T-GOZO	gelo	0,70	20	DN25	DN40	---
BC-05	T-GOZE	gelo	0,70	3	DN25	DN40	---
LC-03	TALAV	terrapo	1	100	DN25	DN40	---
DN-01	TALAV	chumbo, antena	0,40	2	DN25	DN40	---

DECISÃO	CONSEQUÊNCIA HIDRÁULICA
Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central	perda 0,05 para chuveiro em vez de 0,40, a soma são de 3,2 para 7,0 (passa e o alternômetro de DN60 para DN80)
Linha de velocidade por contralto, não por energia	DN80 alternômetro a soma = 2,57 mts, a 2,0 mts e não na assinala. Carga quatro metros de água
Pressurizador no tanque superior	0,5 mts por gradiente nos setores chuveiro elétrico TC-4 energia 12 mts
Reserva pluvial sem ligação a vácuo	rede de resso e flangeamento separados, com cor e identificação próprias, não há ponto de conexão possível
Caixa de glands antes da impetora	capim = TC-11 DN(1) = TC-12 = rede, DN200 (com calçamento de 2 m

NOTAS

Água fria por metro dos pesos (NBR 5626): $Q = 0,30 \times n$ (soma dos pesos) = 0,794 L/s com 7,0 pesos.

Alimentador DN32 a 1,33 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s), não pela norma (3,0 m/s).

Esigeta por UHC (NBR 8505): 53 UHC, tubo de queda DN200, ventilador DN60.

Chuveiro ELET990 tem peso 0,10, não 0,40: a decisão do arquiteto reagiar aqui como diâmetro menor em toda a caixa.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAUÁ - AM 5125 5000-00			
PROJETO ARQUITETONICO			
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	FRANCA
Lista Complementada pro P22 (previsão)	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R35 NAO ULTERANDO PARA Q35A	26
LIVREDEB. 00000000 - 000	FORMATO A1 MILIMETRO 3000/3000	SEM ART. 1 REIT	de 10 REIT R35