



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEN / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 3300 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,30, adaptado modular, mesma área útil
Área volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 3,30 m3 do YAMAL
Profundidade	1150 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	450 x 450 mm	borde oposta a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	oposição do YAMAL, verificada pela audição
Recirculação	2,85 m3/h em 6 h	borde de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastado 900 mm não exigência antiqslip
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,185 m2 de 12 W, 2750-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapete sobre dois metros flutu, deve ficar depois sobre o chão
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL)	sal em excesso compatível em 100% a hidratação, decise em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o nível de área deslizado no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa cerâmica impermeável clara	compreensão a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 °C sob sol de Manaus (aberto 1,20), porcelanato claro fica em -45 °C (aberto 0,80), a der se se desliza começa em 50 °C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural claro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brisas e guarda corpo	—
Moldura	lâmina de porta de entrada e frente do portão	—
P1 C1 — iluminação do ponto de entrada	perfil linear LED IP68, 2,750 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura do ponto e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e lateral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,750 K, 8 W/m	luzes horizontais contrastar e não que luz a casa parecer baixa e longa a mold
P1 C3 — base do muro e do portão líquido	iluminador embutido no piso, 3 W, não recarrega	revela a textura do líquido por moldagem
P1 C4 — luz e lateral no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, não 15 graus	profundidade, a copa formada recusa o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o ponto: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos azuis
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portais e brisas líquidos em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o espaço também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Ponto próximo alto em madeira	lâmina 3, P1C1 de 1,10 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3), o que contrasta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, luz e P1 C4 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico, abando alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,30 m = 17,82 m2 de lâmina, 17,13 m3 do YAMAL, lisa 5,50 x 3,30, adaptado modular a multa de 300 mm.

* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,85 m3/h para manter o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R05	34
Rev. R02 (previsto)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA CRIA	de 25 REV. R05
UNIDADE: METRO - MM	MAIUS: 655/500/350	SEM ART / RNT	